

# 暖空间保温材料公司 随州B1级挤塑板

产品名称	暖空间保温材料公司 随州B1级挤塑板
公司名称	湖北暖空间保温材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北汉川市马口镇马庙工业园博信路公司地址： 武汉市蔡甸区碧桂园13栋2单元1803
联系电话	15387008470

## 产品详情

湖北暖空间保温材料有限公司是专业生产新型保温材料销售、施工服务为一体。

湖北暖空间保温材料有限公司告诉您挤塑板带来哪些好处:

挤塑板因为具备优异的使用特点，所以给我们的生活带来了许多好处。下面湖北挤塑板的小编就跟大家介绍一下，挤塑板带来的哪些好处。

第一个好处就是房屋，使用挤塑板可以起到保温隔热的效果，尤其是在进屋装修的时候，使用挤塑板可以让我们的房屋变得冬暖夏凉，可以让我们拥有一个更加舒适的居住环境。

第二个好处就是在很多高速铁路的路基建设的时候，也会使用到挤塑板，它为我们的出行带来了很大的方便，对于建筑行业来说，挤塑板具有抗压和防腐蚀的效果，它不仅可以隔离灰尘和酸碱物质，而且还可以适应建筑基地等环境比较恶劣的地方。

第三个好处就是挤塑板具有良好的防水性能，使得挤塑板在建筑行业中非常的受欢迎，因为很多其他的保温材料在吸水之后，就会降低保温效果，但是挤塑板的化学分子结构本身是不吸水的，具有结构稳定和无间隙的特点，所以就不会出现漏水、渗漏、结霜、冷凝等情况。

第四个好处就是挤塑板具有优异的稳定性和防腐蚀性，所以它的使用寿命是非常久的，而且在使用过程中不会产生任何有害物质。

湖北暖空间保温材料有限公司是专业生产新型保温材料销售、施工服务为一体。地处武汉市蔡甸区碧桂园13栋2单元1803。

经营范围：保温材料、防水防腐材料、塑料颗粒的研发、制造、销售；内外墙保温工程施工安装；室内外装饰装修工程施工。

挤塑板的铺设事项有哪些：

挤塑板是由聚苯乙烯树脂及其它添加剂经挤压过程制造出的拥有连续均匀表层及闭孔式蜂窝结构的板材，这些蜂窝结构的厚板，不会出现空隙，这种闭孔式结构的保温材料可具有不同的压力同时拥有同等低值的导热系数和经久不衰的优良保温和抗压性能，B1级挤塑板，抗压强度可达220-500Kpa。挤塑板的铺设注意事项有哪些你知道吗？

- 1、保温板若为挤塑板，则应在涂刷粘结胶浆的一面涂刷一道专用界面剂，放置20分钟晾干后待用。
- 2、挤塑板一般应采取横向铺设的方式，由下向上铺设，错缝宽度为1/2板长，必要时进行适当的裁剪，尺寸偏差不得大于 $\pm 1.5\text{mm}$ 。
- 3、将挤塑板四周均匀涂抹一层粘结聚合物胶浆，涂抹宽度为50mm，厚度10mm，并在板的一边留出50mm宽的排气孔，中间部分采用点粘，直径为100mm，厚度10mm，中心距200mm，对于1200mm $\times$ 600mm的标准板，中间涂8个点，对于非标准板，则应使挤塑板粘贴后，涂抹胶浆的面积不小于板总面积的30%。板的侧边不得涂胶。

湖北暖空间保温材料有限公司是专业生产新型保温材料销售、施工服务为一体。经营范围：保温材料、防水防腐材料、塑料颗粒的研发、制造、销售；内外墙保温工程施工安装；室内外装饰装修工程施工。

湖北暖空间保温材料有限公司的小编告诉您XPS挤塑保温板门窗边做法：

保温板在门窗口四周均应采用通长粘结，且宽度不应小于50mm。墙面粘结保温板时，应错缝排列，门窗洞口四角处不得有接缝，且任何接缝距洞口四角不得小于300mm。门窗洞口处的玻璃纤维网布应翻折满包内口。门窗洞口对角线方向，应斜向加铺不小于400mm $\times$ 200mm玻璃纤维网布。门窗四角内保温工程抹面层中，应设置附加增强网布。

暖空间保温材料公司(多图)-随州B1级挤塑板由湖北暖空间保温材料有限公司提供。湖北暖空间保温材料有限公司(www.hubeixps.com)是从事“挤塑板,阻燃挤塑板,B1级挤塑板,B2级挤塑板,挤塑板普板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：彭经理。同时本公司(www.jingmenxps.com)还是从事荆门挤塑板，挤塑板厂家，生产挤塑板的厂家，欢迎来电咨询。