

# 北京膨胀型防火涂料 膨胀型防火涂料厂家 港信

产品名称	北京膨胀型防火涂料 膨胀型防火涂料厂家 港信
公司名称	天津市港信防火材料有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区大港开发区汉港公路888号
联系电话	13821583798

## 产品详情

防火涂料施工程序满足技术规格书和油漆厂家的要求

经过多道喷涂的防火涂料，还应时刻关注灰尘，水污染等，在施工过程中不断控制膜厚，保证施工质量。

作为后保护的防火漆免受污染，紫外线等损害，并提供颜色和美观，在防火漆固化后，受到其他表面污染前，施工一层面漆。

经过上述复杂的步骤，北京膨胀型防火涂料，终施工完成美观的防火保护涂料。

每一道工序均有质量检验和监理监督的证明，且均在厂家技术指导下完成。因此防火涂料施工程序满足技术规格书和油漆厂家的要求，现场施工符合施工程序。但是由于防火涂料厚度较厚，施工分为多层多次喷涂，现场施工时，应避免工人把控厚度不准，为避免厚度不满足技术要求，尽可能喷涂更多的防火涂料，导致实际干膜厚度偏厚的问题。

隧道防火涂料主要由粘结剂、耐火填料、发泡材料和助剂组成

隧道防火涂料主要由粘结剂、耐火填料、发泡材料和助剂组成。

(1)粘接剂：

约占涂料总体积的35%~40%。苯丙、醋丙、EVA、582树脂、水玻璃、耐火水泥、磷酸盐等均为较好的粘结剂。由于粘结剂的用量较多，选择粘结剂时，膨胀型防火涂料生产厂家，需考虑材料的价格、燃烧性能及火灾时的烟气情况。

#### (2)耐火填料：

是隧道防火涂料的骨架成分之一，约占涂料总体积的35%~38%，其主要作用是高温隔热和降低热导率。海泡石、膨胀珍珠岩、轻质碳酸钙、玻璃空心漂珠、高岭土、矿渣棉、超细硅酸铝等均是良好的无机轻质隔热填料。

#### (3)：

是隧道防火涂料的另一个主要成分，膨胀型防火涂料厂家，约占涂料总体积的8%~10%。高温时，涂料成分发生改变，迅速发生膨胀，从而形成多孔的隔热层，阻止热量向隧道砌体的传递。膨胀蛭石、为无机发泡材料；、聚磷酸铵是成熟的有机发泡体系，多在薄型或超薄型防火涂料中使用。

#### (4)阻燃剂：

用于涂料的阻燃，约占涂料总体积的12%~15%。它受热时吸热失水，膨胀型防火涂料报价，协助膨胀隔热。一般选用结晶水较多的硼化物、锌化物及氢氧化铝、氢氧化镁。

#### (5)其他助剂：

主要改善涂料的和易性及理化性能，约占涂料总体积的3%~5%。常用的助剂有可再分散胶乳、减水剂等。

饰面型防火涂料：该涂料是一种水溶性的膨胀性防火涂料。它不用油脂和，符合涂料工业“以合成树脂代替油脂，以水代替”的发展方向中。具有安全无毒、无污染、施工方便、干燥快、成本低等优点。受火时涂膜膨胀发泡，形成泡沫层，具有良好的防火隔热效果，其防火性能按国家GB-2005检测各项指标。

室内超薄型钢结构防火涂料：该涂料是由多组份防火元素和油性聚合物经过热处理加工而成的一种油性防火涂料，它与一般的防火涂料不同，它在使用后涂膜元素与空气中碳元素逐步发生化学反应而形成一种强力阻燃元素达到预期的阻燃效果。具有防火、防腐、无毒等特点。其防火性能按国家标准GB--2002检测各项指标。

北京膨胀型防火涂料-膨胀型防火涂料厂家-港信(推荐商家)由天津市港信防火材料有限责任公司提供。“防火涂料”就选天津市港信防火材料有限责任公司(gxfhcl.tz1288.com)，公司位于：天津市滨海新区大港开发区汉港公路888号，多年来，港信坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。港信期待成为您的长期合作伙伴！