

风速测控仪 新绿原

产品名称	风速测控仪 新绿原
公司名称	武汉新绿原科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新绿原 型号:lvfcy-01/02
公司地址	武汉市东湖高新技术开发区汤逊湖北路武汉光谷激光园303室
联系电话	86 27 87173860 13545205140

产品详情

品牌 新绿原 型号 lvfcy-01/02

我公司生产的风速报警仪是由以微处理器为核心的采集仪及风速传感器组成，具有灵敏度高、安装便利、操作简单、使用方便等特点。有两级报警输出，可分别设定报警风速，自带声光报警，并带报警输出接口。本产品广泛适用于气象台站、电力、石油、林业、机场、港口、塔吊、高层建筑等部门。

名称	风速报警仪	风速报警仪
型号	lvfcy-01	lvfcy-02
图片		
参数	1、 起动风速：< 0.4m/s2、 测量范围：0 ~ 70 m/s3、 分辨率：0.1m/s4、 测量精度：0.4+2% × 实际风速5、 显示：中文液晶显示6、 有数据保存功能7、 带rs232接口， modbus协议，可与计算机连接	起动风速：< 0.4m/s 分辨率：0.1m/s 测量精度：0.4+2% × 实际风速 显示：高亮数码管
使用环境	主机 温度： - 10 ~ 50 ℃ ；湿度：20% ~ 90%rh ；传感器温度： - 30 ℃ ~ + 80 ℃ ，可在风雨中使用，极寒地区使用，可内置加热功能；	主机 温度： - 10 ~ 50 ℃ ；传感器温度： - 30 ℃ ~ + 80 ℃ ，可在风雨中使用，极寒地区使用，可内置加热功能；
输出控制	一级报警范围：2 ~ 59m/s，光报警二级报警范围：3 ~ 60m/s，声光报警，有继电器输出报警风速等级：可根据用户使用环境选择；	一级报警范围：2 ~ 59m/s，光报警二级报警范围：3 ~ 60m/s，声光报警，有继电器输出报警风速等级：可根据用户使用环境选择；
输出接口	1p--常开触点2p--中间触点3p--常闭触点	1p--常开触点2p--中间触点3p--常闭触点
电气参数	工作电源：220vac 50hz功率： 5w带报警输出，可自动断开被控设备电源，220v，10a	工作电源：220vac 50hz功率： 5w带报警输出，可自动断开被控设备电源，220v，10a
装箱单	1、 数据采集仪2、 风速传感器3、 传感器信号线	1、 小型采集仪2、 风速传感器3、 传感器信号线

线30m (连接传感器与采集仪) 4、rs232连接
线5、光盘 (计算机软件) 6、使用说明书7、
合格证

线30m (连接传感
书5、合格证