

风向袋，荧光风向袋，法兰风向袋

产品名称	风向袋，荧光风向袋，法兰风向袋
公司名称	武汉新绿原科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新绿原 型号:LVFXD-01 测量范围:0-360°
公司地址	武汉市东湖高新技术开发区汤逊湖北路武汉光谷激光园303室
联系电话	86 27 87173860 13545205140

产品详情

品牌	新绿原	型号	LVFXD-01
测量范围	0-360°	测量对象	风向

lvfxd-01 通用风向袋	lvfxd-01y 荧光通用风向袋
lvfxd-01f 法兰通用风向袋	lvfxd-01fy 法兰荧光通用风向袋

通用风向袋，由四部分组成：底座、主杆、动杆、风袋；主体部分为优质不锈钢材料，动杆部分采用优质不锈钢防水轴承具有启动风速小，经久耐用等特点；布质风袋采用进口稠布、尼龙等轻质高强度防水布制作，具有灵活度高，使用期长的优点。产品安装简易，运输便捷。广泛应用于气象、化工、矿区、农业、油田勘探等行业。风袋可按客户需求定制。如：红白相间，橙白相间，带反光条（黄或白），尺寸定制等。在lvfxd-01基础上，根据用户需要可选以下改进型：

名称	通用风向袋	荧光通用风向袋	法兰通用风向袋	法兰荧光通用风向袋
型号	lvfxd-01	lvfxd-01y	lvfxd-01f	lvfxd-01fy
说明	配有底座、主杆	机械结构与通用风向袋完全相同，风袋上有二圈荧光材料，白天吸收太阳能，晚上发光	配一对法兰，动杆底部有一个，另一个法兰焊装为用户自备的主杆上	机械结构与法兰通用风向袋完全相同，风袋上有圈荧光材料，白天吸收太阳能，晚上发光
特点	1、可直接安装在水泥地面、屋顶或金属平台上	1、可直接安装在水泥地面、屋顶或金属平台上；2、方便夜间观察	1、用户自备主杆，自由确定风向标高度	1、用户自备主杆，自由确定风向标高度；2、方便夜间观察

参数 总高：2.6m进风口直径：0.45m风袋长度：1.8m重量：5kg

总高：0.7m进风口直径：0.45m风袋长度：1.8m重量：5kg



装箱单	序号	部件名称	数量	单位	备注
	1	底座	1	只	
	2	主杆	1	根	
	3	动杆/支撑圈	1	套	
	4	支撑条	1	套	
	5	风袋	1	个	
	6	说明书	1	份	
	7	合格证	1	份	
	8	膨胀螺栓8×80	4	个	固定底座

序号	部件名称	数量	单位	备注
1	法兰盘	1	只	
2	法兰式动杆/支撑圈	1	套	
3	支撑条	1	套	
4	风袋	1	个	
5	说明书	1	份	
6	合格证	1	份	
7	膨胀螺栓8×80	4	个	固定底座

安装指导 安装位置选择：本产品适合安装在楼房的平顶上或铁架塔的平面处，周围应较空旷，地面人员容易观察。安装：水泥地面用8×80的膨胀螺栓固定底座；铁架塔的平面处用螺杆固定底座；将主杆和底座安装到位，依次安装上动杆/支撑圈。注意事项：主杆应垂直于地面安装，如安装处坡度较大，应先浇筑一个30×30的水泥台安装，如只有很小角度的倾斜可在底座下部加垫圈等调整。防雷措施：如在高处，底座与避雷针、避雷带连接牢靠即可。

安装位置选择：本产品适合安装在地面或铁架塔的平面处，周围应较空旷，地面人员容易观察。安装：主杆由用户自备，要求：直径60mm的镀锌管或不锈钢管，壁厚达到4mm以上；安装高度超过3.5m时，支撑应考虑加拉绳进行必要的防护。主杆上部焊好与产一起提供的法兰盘，与动杆下部的法兰盘对接即可依次安装好动杆/支撑圈；立起整套风向袋。防雷措施：如周围有避雷针，则底座与避雷针、避雷带连接牢靠即可。如周围无避雷针；应考虑在地下埋建地网地网与主杆牢靠连接。