

# 塑料土工格室生产厂家 湖南塑料土工格室 正力土工材料

产品名称	塑料土工格室生产厂家 湖南塑料土工格室 正力土工材料
公司名称	肥城正力土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省肥城市高新区技术产业开发区
联系电话	15753822988

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：肥城正力土工材料有限公司

用于承受载重力的堤防、挡墙：界定强化碎石方，形成一致的结构体，可阻挡横向压力，不管地层滑动和凝聚，都可自行调整，可支撑非结构面及自然植生层，可垂直或阶梯式设计。

用于浅水河道治理：三面立体方格加强填方的力量，防止水土流失及增加载重力，可以减少浅河道的施工成本并允许过河道的的设计符合交通及土质各种条件。

这些材料也都不同程度上存在无法改变的缺陷：

聚乙烯（HDPE）板材超声波焊接格室，基材抗拉强度不高，只有23MPa左右，节点强度低，只有100N/cm，延伸率过高，耐蠕变性能较差，因此，在用久性挡墙上不推荐使用；

高强聚丙烯带（PP）铆固格室，基材抗拉强度高，但刚性较差，横向直立时易折，湖南塑料土工格室，

施工过程中容易造成破坏，且节点多为金属铆接，在土中容易受到水的侵蚀而生锈，由其含水量丰富的地方，不推荐；

(3) 高强聚丙烯带 (PP) 插接格室，基材抗拉强度高，也刚性较差，横向直立时易折，施工过程中容易造成破坏，且节点为U型金属插件，在土中容易受到水的侵蚀而生锈，由其含水量丰富的地方，不推荐；

在国外的一些专家进行的土工格室挡墙抗震性试验中，多次证明了：土工格室必须具有高强度、高刚性、耐蠕变性，才能在永用

土工格室是由强化的HDPE片材料，经高强力焊接而形成的一种三维网状格室结构，一般经超声波针式焊接而成。因工程需要，有的在膜片上进行打孔。具有伸缩自如，塑料土工格室生产厂家，运输可缩叠，施工时可张拉成网状，填入泥土、碎石、混凝土等松散物料，构成具有强大侧向限制和大刚度的结构体。云南展鹏土工材料制造有限公司zj88fbmFfhhfbdyz材质轻、耐磨损，化学性能稳定、耐光氧化、耐酸碱，适用于不同土壤与沙漠等土质条件。并采用人工修坡，坡面浮石，危石等。铺装格室的边坡应设主排水沟系，相邻两条沟之间保持4m的距离，塑料土工格室厂家直销，排水沟与公路边沟相通，使路面积水顺边沟流入排水道进入公路边缘。以免路面积水，防止冲刷格室护坡。对坡面进行顶平整处理，不利于格室铺设的一些杂物，使坡面保持平整，结实，亦可先洒一层土壤，以利植物生长。由上向下铺设，塑料土工格室报价，使格室片材重垂直于公路路基。绝bu可横向铺设。充分张开格室组件，并在顶部每格钉入一个U型钢钉固定，要求钢钉的长度为格室本身高度的2倍加30cm，如5cm格室，它的钢钉应为 $2 \times 5\text{cm} + 30\text{cm}$ ，为40cm长度，10cm格室它的钢钉应为 $2 \times 10 + 30$ 为50cm长，两边顺排水沟边钉入钢钉，可用竹木类桩状物。

塑料土工格室生产厂家-湖南塑料土工格室-正力土工材料(查看)由肥城正力土工材料有限公司提供。肥城正力土工材料有限公司 ([www.tggscjw.com](http://www.tggscjw.com)) 是从事“土工格室,蜂巢土工格室,PC蜂巢格室,三维植被网,生态袋”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨

询！联系人：王经理。