

临汾100ZX100 40清水自吸泵 北工泵业

产品名称	临汾100ZX100 40清水自吸泵 北工泵业
公司名称	河北北工泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景村
联系电话	15103110777 15103110777

产品详情

自吸排污泵价格_直销ZW80-50-60卧式自吸泵

ZW自吸泵_ZW80-50-60卧式自吸泵结构与工作原理：

ZW自吸泵_ZW80-50-60卧式自吸泵是由泵体、叶轮、后盖、机械密封、泵轴、轴承座、进口阀、气液分离管、加水阀门、进、排接管等组成。

ZW自吸泵_ZW80-50-60卧式自吸泵工作原理：泵体内设有储液腔，并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通，构成泵的轴向回流外混式系统。ZW自吸泵_ZW80-50-60卧式自吸泵停止工作后，泵内腔已储有一定容积的液体，当ZW自吸泵_ZW80-50-60卧式自吸泵起动时，泵内的储液在叶轮的作用下，夹带着空气被向上抛出，液体通过气液分离管的网格回流到工作腔，气体被排出泵体，使泵内形成一定的真空度，达到自吸的作用。

ZW自吸泵_ZW80-50-60卧式自吸泵使用注意事项：

- 1、吸入管路越短越好，zui长不超过10M。
- 2、ZW自吸泵_ZW80-50-60卧式自吸泵若用于抽吸较稠较粘的浆液后，需清洗泵腔，防止泵内留下沉淀物。
- 3、自吸泵第yi次使用，仍需将泵腔灌满水。
- 4、ZW自吸泵_ZW80-50-60卧式自吸泵常规运行一段时间后，需对水泵进行拆检保养，150ZX160-80强自吸泵，必要时更换不宜再用的易损件。

5、此泵可定做直联式，同心度高，稳定性增强，亦更为经济，不过维修稍嫌麻烦。

供应ZX自吸泵_65ZX30-15高吸程自吸泵_价格给力

良好的售前服务是保证客户利益的重要保证，河北北工泵业有限公司配备专业的服务工程师在售前为客户提供设计方案与咨询服务，推荐适合客户实际需求的产品，避免因选型不当而给客户带来不必要的损失。本公司供应的ZX自吸泵_65ZX30-15高吸程自吸泵适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等行业。

ZX自吸泵_65ZX30-15高吸程自吸泵维护时应注意几个主要部位:

- 1、滚动轴承：当ZX自吸泵_65ZX30-15高吸程自吸泵长期运行后，轴承磨损到一定程度时，须进行更换。
- 2、前密封环、后密封环:当ZX自吸泵_65ZX30-15高吸程自吸泵密封环磨损到一定程度时，须进行更换。
- 3、机械密封：ZX自吸泵_65ZX30-15高吸程自吸泵机械密封在不漏液的情况下，一般不应拆开检查。若ZX自吸泵_65ZX30-15高吸程自吸泵轴承体下端泄漏口处产生严重泄漏时，则应对机械密封进行拆检。装拆机械密封时，必须轻取轻放，注意配合面的清洁，保护好静环和动环的镜面，严禁敲击碰撞。因机械密封而产生泄漏的原因主要是摩擦副镜面拉毛所至。其修复办法：可对摩擦副端面进行研磨使恢复镜面。机械密封产品泄漏的另一原因是O形圈安装不当、或者变开老化所致。此时则需更换O形圈进行重新装配。

直销ZW自吸泵_ZW80-40-16污水自吸泵_北工泵业

河北北工泵业有限公司供应的ZW自吸泵_ZW80-40-16污水自吸泵集自吸和无堵塞排污于一体，采用轴向回流外混式，并通过泵体、叶轮流道的独特设计，既可像一般清水自吸泵那样不需安装底阀，不需灌引水，又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体，ZW自吸泵_ZW80-40-16污水自吸泵减轻了人力的劳动强度，而且安装使用方便，极shao维修。

河北北工泵业有限公司产品有高度职业化的专业人员不断地主动跟踪服务，免费为客户培训、指导安装、细心讲解操作要点、注意事项，从而确保产品高xiao运转，降低了因客户使用不当而发生的故障。

临汾100ZX100-40清水自吸泵-北工泵业由河北北工泵业有限公司提供。河北北工泵业有限公司（www.hbbgby.com）位于河北安国市石佛镇路景村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前北工泵业在离心水泵中享有良好的声誉。北工泵业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。北工泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。