

车库顶板排水板供应 亮刚环保建材 顶板排水板

产品名称	车库顶板排水板供应 亮刚环保建材 顶板排水板
公司名称	惠州亮刚环保建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺高新区立林镇山陂村翟柏章厂房
联系电话	13423085634

产品详情

抗压强度大，PVC排水板抗压强度大，它的抗压强度是同等厚度PS卷材的1.5倍，地下车库顶板排水板，HDPE材料的2.5倍。厚度0.7mmPVC材料H20排水板抗压强度在300kpa以上，而同等厚度PS和HDPE材料抗压强度只有150kpa左右。由于其独特的加强筋设计结构一般情况下轿车在上面直行不会压扁任何一个支撑柱。这是其它PS和HDPE材料无法达到的。

排水板铺设与验收

排水板板是新型建筑材料，用途广泛，优点较多。但如果不能按照排疏板的特点进行正确的施工，将无法真正实现排水板的功能，因此，施工人员必须深入了解排水板的铺设规则和方式，并严格验收施工质量。

排水板铺设的基本规则

- (1) 排水板的凸面永远朝向有水流到的一面，使得渗流的水有出路；
- (2) 排水板的铺设永远是从低处到高处逐步铺设；
- (3) 彻底清扫排水板铺设的基层，确保基层表面无尖角凸块；
- (4) 后铺的排水板凸台应套入先铺的排水板凸台上，顶板排水板，后铺设的土工布应压在先铺的土工布上。

各栽培物的根系均具有很强的穿刺才干，为防止屋面渗漏，车库顶板排水板供应，应先在屋面铺设具有阻根功用的防水资料。排水板在其中就起到了很大的效果。在施打排水板过程中要保持排水板的笔直度，使之笔直差错按进入深度控制在1.5cm至2cm。排水孔的平面方位应按计划需要的间距施打，车库顶板排水板生产厂家，一般方位差错不逾越5cm。咱们在做房顶美化的时分，必定不要忘记选用排水板，只要排水板才干抵挡植物根系的穿透力。

车库顶板排水板供应-亮刚环保建材(在线咨询)-顶板排水板由惠州亮刚环保建材有限公司提供。惠州亮刚环保建材有限公司（www.hzlianggang.com）位于惠州市仲恺高新区立林镇山陂村翟柏章厂房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前亮刚环保建材在其它中享有良好的声誉。亮刚环保建材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。亮刚环保建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。