

六安2 7/8油管短节厂家推荐「在线咨询」

产品名称	六安2 7/8油管短节厂家推荐「在线咨询」
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

产品详情

油管短节就是一段短油管，和油管相比，只是长度不同，其它的都有一样。长度有：0.25m，0.5m，1m，1.5m等，用于组配下井管柱。我公司专业加工些类产品。

油管短节是长度短于API 5CT标准中油管长度范围1的短油管，API 5CT是油管及套管的标准规范，是美国石油协会标准。

短节是工业管道连接中常用的一种配件。

常见的有螺纹短节，分为双头外丝、单头外丝、平头外丝几种。

油管短节 油管短接 套管短接 套管短节 油管接箍 套管接箍 变扣 转换接头

产品完全执行美国石油协会API 5CT和5B标准

钢级包括J55、K55、N80、L80、P110，L80-13CR 可根据客户来单加工定做各种尺寸，各种钢级产品。

常用型号:1315"，19"，2-3/8"，2-7/8"，3-1/2"，4"，4-1/2"

长度范围:2FT，4FT，6FT，8FT，10FT，12FT 短接扣型:不加厚(NUE)，加厚(EUE)

短接常见的分为普通短接，2-7/8油管短节厂家，双公短接，整体加厚短接

普通短接：分为平式（NUE）油管短接，加厚（EUE）油管短接，它们的区别在于管体端口的外径和壁厚，不加厚短接就是管体端部不经过处理在两端直接加工螺纹，加厚短接是经过管口敦粗，管口处外径变大，壁厚增厚，然后再加工螺纹。继而增大螺纹的强度和扭矩。JFE系列:(JFEFOX、JFEBear、JFETiger)

。

双公短接：标准短接一端是公螺纹，另一端是母扣（接箍或者直接加工），而双工短接是两端都是公螺纹，不带接箍或者不加工母扣

天津达利普公司专业生产销售 油管短接，套管短接。

加工长度1英尺 (ft) --20英尺 (ft) /0.3米-6米。油管短接；端部螺纹形式EUE(加厚)，NUE(不加厚)。套管短接；端部螺纹形式：SC（短圆扣），LTC(长圆扣)，BTC(偏梯扣)

。同时还有VAM系列螺纹(VAM，VAM-Top，New-VAM)，Hydril(CS，PH6)系列螺纹，NPT螺纹等高气密封扣和管线管螺纹。

所有螺纹严格执行API 5CT/5B标准，产品出厂严格检验。保证质量合格！

六安2-7/8油管短节厂家推荐「在线咨询」由天津市达利普石油管材有限公司提供。天津市达利普石油管材有限公司（www.dlpgg.com）是从事“油管接箍,油管短节,13CR油管,VAM特殊扣,PH6特殊”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡伟。我们公司专门经营套管接箍，油管接箍，钻杆，钻杆接头，油井管（油管，钻杆和管线管），和各种各样的无缝钢管，接箍管。