

附着力测试附着力测试标准涂层附着力测试附着力测试方法

产品名称	附着力测试附着力测试标准涂层附着力测试附着力测试方法
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 13380331276

产品详情

附着力测试

粘合力是指漆层与被涂物表层融合在一起的坚固水平。这类结合性是由涂层中高聚物的旋光性官能团(如甲基或羧基)与被涂物表层的旋光性基相互影响而产生的。一旦被涂物表层有环境污染或水份；或是涂层自身有很大的收拢地应力；又或是高聚物在干固全过程中互相化学交联而使旋光性基的总数降低等。这种状况都是造成 涂层粘合力降低，表层包装印刷的涂层脱离、轻度的刮擦、脆化后的掉下来、脱皮、汽泡等状况五花八门，危害商品外型及品质。有机化学建筑涂料如电镀工艺制造行业、丝印油墨及车漆等，常常碰到该类难题。商品根据附着力测试来知识分享镀层的特性，生产厂家可尽早发觉造成粘合力降低的要素，以降低举报，反退及瑕疵品等难题。

主要用途：轿车外饰等镀层、涂层涂层原材料、电工电子品、携带式用具等。

参照规范：GB/T 9286-1998、GB/T1720-79(89)、GB/T5210-85、ASTM D3359、ISO2049等。