

不锈钢水箱，生活水箱，白钢水箱，消防供水设备

产品名称	不锈钢水箱，生活水箱，白钢水箱，消防供水设备
公司名称	山东德信供水设备有限公司
价格	220.00/平方
规格参数	品牌:德信
公司地址	湖滨南路
联系电话	17515056532

产品详情

一、不锈钢保温水箱内、外胆材质及其厚度

(1) 如今不锈钢保温水箱内胆材质一般选用SUS304，SUS316L,SUS444及B444L，也是内胆选用201，尽管价格低，但抗腐蚀抗压强度不行，不提议选择。

(2) 内胆厚度，依据不锈钢水箱的容量不一样，而采用适合的厚度。如5吨保温不锈钢水箱其厚度不低于0.6mm，如超过0.6mm更优，可合理防止桶底在装满水和空容量互换中间产生的应力变化，进而出现金属疲劳裂缝安全隐患。从这点儿讲，厚了比薄了好。

二、保温层厚度及其保温原材料

保温原材料一般选用聚氨酯材料发泡保温，设备发泡从密度、均匀度，好于手工制作发泡，但其密度比手工制作发泡大，相对提升了成本费。宏量不锈钢水箱所有在控温保温室熟化发泡，保温效果明显，安装后不容易因为温度差出现二次发泡，确保了不锈钢水箱的品质，增加不锈钢水箱的使用期。

不锈钢保温水箱

三、不一样不锈钢水箱生产厂家的制作工艺及其生产效率

生产工艺流程和生产率：生产工艺流程细致及好的生产线设备，能够提升生产率，减少人工利用率，进而降低了成本。

1、焊缝焊接：选用高频率单脉冲直流焊接，减少热耗损，不锈钢水箱板材耐蚀性能高。

2、管口焊接：焊接人工技术性娴熟，能够降低热量输入，进而降低原材料的晶间腐蚀，进而增加不锈钢水箱使用期限。

3、焊丝材质：焊丝材质好于母材质，进而能够补偿不锈钢水箱因焊接而产生的耐腐蚀下降的难题。

总之用好的材料制作不锈钢水箱，短期内看，提升了成本费，但从长远看，实际上是减少了不锈钢水箱的成本。