

ZD6-A电动转辙机防转板

产品名称	ZD6-A电动转辙机防转板
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6-A电动转辙机防转板电流传感器采集转辙机动作终端的摩擦电流。ZD6-A电动转辙机防转板单词“包含”不排除存在未列在权利要求中的元件或步骤,在上述的一种地埋式电动转辙机中,所述转辙机还包括两根与所述动作杆平行的表示杆。

ZD6-D系列电动转辙机

目前,在矿山及煤矿开采工作中,井上或井下物资及原料的运输主要是采用铁轨运输方式实现传运,本实用新型的电动转辙机能够在充分利用现有老式装备,不改变转辙机传动和锁闭机构的前提下,实现监控终端的可视化以及远程操作,实现整体系统的现代化

ZD6系列电动转辙机是目前用量最大的转辙机之一,它的用途是改变道岔开通方向,锁闭道岔,反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国家铁路、城市轨道交通、地方铁路,并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔,根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种;所述的检查块上两个导向孔中位于中间部位的导向孔为圆孔,两侧部位的导向孔均为长条孔根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔,也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔,从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

根据本发明的一个实施例,如图所示,上述的用于电动转辙机的拒动检测装置,还包括存储器,存储器与控制器相连,存储器用以存储指令信息,更进一步的技术方案:所述第二部分的后侧面与所述第一部分呈角度,所述摄像头安装在第二部分的前表面

型号: ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H

165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：其他技术参数详见产品说明

下面结合附图和具体的实施方式对本实用新型作进一步的描述

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6-A电动转辙机防转板更进一步的：所述观察孔位于两个摄像头之间。ZD6-A电动转辙机防转板在上述的一种地埋式电动转辙机中，所述机盖和机壳之间设置有密封条。