

## 80L优质矿用隔爆水槽

产品名称	80L优质矿用隔爆水槽
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:GS 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

### 产品详情

80L优质矿用隔爆水槽满足煤矿安全规程对煤矿塑料制品的要求,优选的,所述挂钩的钩角朝内对向设置。80L优质矿用隔爆水槽根据上述原理,泡沫隔爆水槽要形成水雾,必须依靠压力的作用击碎或掀翻泡沫隔爆水槽,本实用新型的继电器和电动球阀等电动器件,都采用本安型的密封结构,确保安全可靠。

这时处于加水状态,当浮球升起后(实线位置),活动端向位五通机械阀方向运动,推动阀杆向右运动,实现气路转换(二位五通机械阀的口到相通),停止加水,同时弹簧压缩,为下一个循环做好准备。矿用隔爆水槽是一种为预防煤尘爆炸控制煤尘爆炸灾害扩大,隔绝煤炸传播阻止可燃气体、煤尘爆炸传播的盛水的倒梯形脆性塑料槽。

活动挂钩包括挂环和挂钩,挂环套设于隔爆水槽架上,挂钩焊接在挂环底部,隔爆水槽架为矩形隔爆水槽架,挂环为矩形挂环,且挂环与隔爆水槽架相配套,挂环外侧插设有定位销,定位销与定位孔相匹配,挂钩的钩角朝内对向设置,相对于传统的悬挂装置而言,活动挂钩与隔爆水槽架之间活动连接,且两者之间通过定位销固定,定位孔等距设置保证定位后的活动挂钩之间的间距保持一致,保证了下一步隔爆水槽的安装。为预防煤尘爆炸控制煤尘爆炸灾害扩大,保证个采区内的煤和半煤岩,掘进面的上下出口,有足够的水量,以防止瓦斯、煤尘爆炸事故扩大,隔绝煤炸传播阻止可燃气体、煤尘爆炸传播的盛水的倒梯形脆性塑料槽。

需安设组以上隔爆水槽,根据井下风速及井下温度的不同,需天向井下所有水槽中注水一次,大大增加了工人的工作量和劳动强度,设计了通过气动控制,可以实现两种加水方式,缺水自动加水,手动按钮控制加水及停止。矿用隔爆水袋依据MT 157-1996《煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋通用技术条件》标准生产制造,采用高频热合工艺制作,具有色泽鲜艳、多样,悬挂方便,体轻,环保,无渗漏,不易老化,形成水雾时间短,水雾持续时间长,水雾分散面积大等优点。

80L优质矿用隔爆水槽抑爆技术的主要目的是把已经发生的控制在一定的范围内并扑灭，防止灾害的扩大，抑爆技术可分为被动式抑爆和自动式抑爆两大类。80L优质矿用隔爆水槽将分站模拟量端口和短接，水位传感器两传输线分别接至+和+上，则此传感器信号可通过安全监控系统主传输线传送至地面安全监控系统微机，在地面微机分站设置上，将此信号设置为"水位"，翻转状态设置为：红色为缺水。