

吉安木饰面板直销处

产品名称	吉安木饰面板直销处
公司名称	临沂益博装饰材料有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:益博 颜色:根据色卡 产地:山东临沂
公司地址	山东省临沂市兰山区高新技术开发区工业园
联系电话	15266395576 18669937786

产品详情

吉安木饰面板直销处

木饰面用着会开裂？可能是细节没做好

如今，木饰面已经成为家装的选购热门材料，木饰面施工工序简单，直接上墙，不用像刮腻子 and 刷乳胶漆那样，需要较长的工时。但是，有人反应，木饰面安装后不就，会出现开裂或者翘边的情况，是不是买到了劣质的产品呢?其实，这个情况也是有的，但是，在确保产品质量可靠的时候，还出现了这种情况，那极有可能就是你安装不到位啦!，小编就给大家说说木饰面安装中的一些细节问题!

1、安装时运用正确的安装方式和螺钉

木饰面板材搬运时尽量两人垂直搬运，避免木饰面板材破损。在很多家庭，好好的木饰面，时间不长就发现一个钉眼露出，发声这种情况的直接原因就是钉眼没涂免钉胶，受潮后钉眼泛出。建议选用专用枪钉再在钉眼上加上免钉胶处理，双重保障防止钉眼露出。

2、要做好木饰面的接缝

正确的木饰面接缝处理对避免木饰面开裂起着决定性的作用。因此很多专家建议使用专用接缝纸带和填缝胶。传统老工艺如使用牛皮纸、皮带、老粉现场拌胶水代替嵌缝膏等做法，但都是不可靠和不环保的。在木饰面接缝处理中，可以采用石膏板接缝处理的方法，直接有收边条作处理，使整个装修效果和谐而美观。

3、要做好木饰面的阴阳角处理

阴阳角的挺直流畅直接关系到木饰面的美观，因此好选择专用接缝纸带配合使用专用免钉胶去处理阴角;用金属护角带配合使用专用免钉胶处理阳角，这样不仅使阳角挺直，同时对阳角又起到很好的保护作用

，使木饰面在细节上也一样出色。

总之，木饰面安装一次不容易，为了确保其使用寿命的长久以及新亮，小编向大家建议，好要从选材以及安装两大方面进行严格把控，确保安装质量。

春季装修好处多,但要注意这些问题

一年之计在于春，又到了一年中的装修旺季，春季天气温和、湿度适中，非常有利于装修的推进。而且，新年伊始，又逢315的到来，很多装修公司、建材商家会推出一些促销活动，这些春季促销活动可以为春季装修节省不少装修费用。

但是，春季装修也有其弊端，比如初春的气温还是很低的，所以家庭装修施工要格外在意

1、一定要选择干燥木材，应涂刷木器漆

春季时节雨水较多，空气湿度较高，干的木材容易受潮吸水，人们可能以为木材表面看起来干燥，但其实其内部已经湿润蕴含水汽。受潮的木材使用后，长时间木材容易腐朽，如果是木地板容易起翘开裂，所以选择的木材很重要。单单的木材也是不够的，好的木材就需要好的木器漆给予更好的保护。

2、铺瓷砖，注意水泥浆比例

在春季装修时，因为水汽较重，所以铺设瓷砖时需要注意水泥浆的比例。一般建议水泥和黄沙的比例不得小于1:1.5，否则以后瓷砖容易出现开裂的情况。

3、墙面处理要防潮抽湿

进行墙面涂料施工时，要刷好基层防潮底漆，涂刷完毕后注意通风换气，争取大程度的干燥。墙面基层处理时选择贴衬布，可以保证墙面不会开裂。乳胶漆也不容易干，没有处理好的话墙面容易发霉变味，施工完毕之后要打开空调抽湿，彻底去除空气中的水分。

4、注意开窗通风时间，控制室内温度

在对墙面进行涂刷腻子的时候，不建议开窗通风，这样容易导致腻子过于湿润，但因为现在市面上需要腻子添加太多胶水，气味刺鼻，所以如果需要开窗通风的话需要控制好时间，避免腻子过干或过湿。其实这些问题都可以轻易解决的，只要选对涂刷材料，就不会有这些烦人的问题，选择无味环保还坚固耐久的涂料也很重要。

5、施工过程注意保暖

春季气温时高时低，抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面如果受冻，就会出现空鼓等问题。因此无论是瓦工搅拌砂浆，还是油工喷刷各种涂料，都好不要在露天施工，应按照产品说明中的温度作业。尤其是油工活更要注意保暖，在充分干燥后才能敞开门窗通风，还要注意不要让沙粒落在干燥的油漆表面上。

6、选择安全环保的建材

要避免装修造成室内污染，应尽量选择简洁的装修风格，环保的装修材料，比如木饰面，完全不用担心出现上述的各种问题。木饰面不用对墙面进行各种处理，毛坯房直接安装，省时省力省心!

希望上述的讲解，能够帮助大家在装修的时候更加省心省时省力，也可以保障大家在装修中确保施工安全和施工质量，装修出一个健康环保高质量的家!

