

台州防火门 选择杭硕门业 防火门定制

产品名称	台州防火门 选择杭硕门业 防火门定制
公司名称	杭州杭硕门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区瓜沥镇工业园区
联系电话	13282119199

产品详情

木质防火门

- 1、门框、门扇骨架选用阻燃木材浙江防火门，木材经真空高压阻燃浸泡4小时，阻燃液完全渗透，阻燃效果显著。门扇表板为难燃胶合板或高强度难燃免漆板，有柳桉、曲柳、沙比利、榉木、樱桃木、黑胡桃、红胡桃等多种饰面。
- 2、门扇内部填充新式环保阻燃隔热材料，经环保胶粘剂约束成型。在门扇与门框联络处、防火玻璃周边，均做防火密封处置，使防火功用大大加强。

钢质防火门

- 1、门框选用1.2mm进口无锌花镀锌钢板，木质防火门价格门扇表板选用0.8mm进口无锌花镀锌钢板。商品经去油后表面喷塑、热转印。
- 2、商品外观门面有多种不一样特性的定型图像。独具特性的描写、流转的线条，突出了商品的整体美观感，显示出正派、时兴的特征。门扇内部填充新式环保阻燃隔热材料，在门面凹凸部位经专业设备定型、环保胶粘剂约束成型，防火门制作，该技能为全国仅有。在门扇与门框联络处、防火玻璃周边，均做防火密封处置，防火门尺寸，使防火功用大大加强。

防火门1.应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号（“与”逻辑），作为常开防火门关闭的联动触发信号，防火门定制，消防联动控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后，联动控制防火门关闭或向防火门监控器发出联动触发信号，由防火门监控器联动控制防火门关闭2.疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防

防火门监控器

防火门是消防设备中的重要组成部分，是社会防火中的重要一环，台州防火门，防火门应安装防火门闭门器或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置（特殊部位使用除外，如管道井门等）。也就是说除了一些特殊的部位，如管道井门这些不需要安装闭门器外，其他的部位都是需要安装防火门闭门器的。

杭州杭硕门业有限公司为广大新老客户提供高品质的产品和服务。我们以高品质的产品，合理的价格，优异贴心的售后服务，为您打造蓬勃的市场，奠定您成功的基石！真诚欢迎新老客户选择我们的服务！

台州防火门-选择杭硕门业-防火门定制由杭州杭硕门业有限公司提供。杭州杭硕门业有限公司（www.hs-my.cn）是从事“伸缩门,卷帘门,银行门,水晶门,网型门,抗风门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨先生。同时本公司（www.hzhs-my.com）还是从事道闸，停车场道闸，小区道闸的厂家，欢迎来电咨询。