

单法兰伸缩接头报价 单法兰伸缩接头 伸缩接头就选明高经贸

产品名称	单法兰伸缩接头报价 单法兰伸缩接头 伸缩接头就选明高经贸
公司名称	云南明高经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金建材城西区3栋3号
联系电话	13888125711 13888125711

产品详情

柔性防水套安装时管密封要求和注意事项 密封要求：

- 1、当迎水面为腐蚀性介质时，可采用封堵材料将缝隙封堵，做法见防水套管图集;橡胶伸缩接头(A型)安装图。
- 2、橡胶伸缩接头填料材料：沥青麻丝、聚本乙烯板、聚CL乙烯泡沫塑料板。
- 3、密封膏：聚硫密封膏、聚氨酯密封膏。
- 4、焊接结构尺寸公差与形位公差按照JB/T5000.3-1998执行。焊接采用手工电弧焊，焊条型号E4303，单法兰伸缩接头，牌号J422。焊缝坡口得基本形状于尺寸按照GB985-88执行。
- 5、当橡胶伸缩接头采用卷制成型时，周长允许偏差为： $D2 > 600$ ，单法兰伸缩接头报价， $D2 > 600 \pm 0.0035D2$ 。

安装伸缩接头所需的所有材料须到位，例如螺栓，它们须完全相同，并且有一把扳手，这是拧紧螺栓所需的，单法兰伸缩接头哪里卖，以及密封材料，安装后需要哪些。

物品等都需要事先准备好，这些材料在安装时不能使用，这肯定会影响效率。

下一步是使管道的角度和伸缩缝的角度对称。

这须事先准备好，因为在安装过程中调整现场时效率不会跟上。安装前松动力传递补偿联合检查。

限位伸缩接头可作为一种管路补偿接头用于给水管道的用，该产品主要通过全螺栓把它们连接起来，单法兰伸缩接头价格，使其成为整体，并有一定的位移量，方便安装。可承受管线的轴向压力。

限位伸缩接头属于管道补偿器中接头，一般管道系统采用的标准为GB/T12456-2007，比较早的有GB/T12456-1997。

限位技术要求：

1、伸缩接头的套管和法兰盘的材料为20；螺栓材料为35；制动螺钉材料为2CR13。橡胶圈材料：介质为油类的丁晴橡胶I-2，介质为水用氯丁橡胶III - 2。

单法兰伸缩接头报价-单法兰伸缩接头-伸缩接头就选明高经贸由云南明高经贸有限公司提供。云南明高经贸有限公司（www.ynmgjm.com）位于昆明市官渡区东聚五金建材城西区3栋3号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前明高经贸在五金配件中享有良好的声誉。明高经贸取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。明高经贸全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。