

# 鄂动电气 固态高压软启动柜价格 湖南高压固态软启动柜

产品名称	鄂动电气 固态高压软启动柜价格 湖南高压固态软启动柜
公司名称	襄阳鄂动电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区人民西路与中航大道交叉口
联系电话	13635807417

## 产品详情

### 10kv高压软启动柜的特种介质

软启动器（软起动机）一种集电机软启动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的电机控制装置。异步电机启动性能主要两个指标，启动电流倍数和启动转矩倍数，一体化高压固态软启动柜，软启动器是就是在启动通过改变加在电机上的电源电压。10kv高压软启动柜是采用特种介质的水溶液作为电阻，在特殊设计的高压液阻箱中引入极板作电极串入电机定子回路中，湖南高压固态软启动柜，电机启动时，固态高压软启动柜价格，由一小功率伺服电机带动极板移动来改变极板的相对位置，使（串入定子回路的）液体电阻由大到小作无极变化，从而使低电流平滑启动。

采用中文液晶显示系统，操作界面人性化。

采用高压功率晶闸管，组件式结构、模块化设计，便于安装维护。

内置有直接启动容量的真空接触器，在检修或出现故障时，高压固态软启动柜安装，电动机可以采用直接启动方式工作，保证生产的连续性。

采用32位ARM核微控制器执行中心控制，控制实时、显示直观、可靠性高、稳定性好。

用国外高抗干扰性的数字式触发器与光纤隔离技术、使得装置的高、低压做到可靠的隔离。

在调试时，软起动器的参数设置不合理。（主要针对的是55KW以下的软起动器，对软起动器的参数重新设置）控制线路接触不良（检查控制线路）用户在起动过程中，偶尔有出现跳空气开关的现象。故障原因有：空气开关长的整定值过小或者是空气开关选型和电机不配。（空气开关的参数适量放大或者空气开关重新选型）

软起动器的起始电压参数设置过高或者起动时间过长。（根据负载情况将起始电压适当调小或者起动时间适当缩短。）

鄂动电气(图)-固态高压软启动柜价格-湖南高压固态软启动柜由襄阳鄂动电气制造有限公司提供。襄阳鄂动电气制造有限公司（[www.xyeddq.cn](http://www.xyeddq.cn)）是一家从事“高压固态软启动柜,高压电容补偿柜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鄂动电气”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鄂动电气在配电装置中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！