

断桥铝门窗厂家 延边断桥铝门窗 中泰铝业

产品名称	断桥铝门窗厂家 延边断桥铝门窗 中泰铝业
公司名称	山东中泰铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市莱芜农高区杨庄镇杨庄村
联系电话	18553867515

产品详情

现在市场上销售的轨道材质不一，滑轨多为合金质地，也有一部分滑轨由铜制成。合金质地的滑轨又分为普通型和加厚型，这是根据断桥铝门窗的质地而定的。

如果门或窗的体积较小，重量又较轻，就可以选用较小巧一些的轨道，如果门或窗的重量较沉，就要选择加厚型轨道，确保安全耐用。其次是价格反映质量。断桥铝门窗上使用的轨道多为合金质地，但质地有好有差，主要体现在滑轨、滑轮的做工及材质上。

市场上销售的低档门、窗滑轨售价在几元/延米，中档价格要十几元/延米，而的价格要三四十元/延米，滑轨的质地越厚越结实，价格也越高。做工的不同造成的价格差异在三折轨的销售上更明显。三折轨有锌合金、铝合金及铁质几种不同材质，由于三折轨是通过轨道与轨道之间的滚珠滚动来实现伸缩的，这样滚珠之间及与轨道接触的紧密度及均匀度就非常关键。

质量好的三折轨在推拉过程中，滚珠滚动均匀一致，没有发涩感及噪音。在价格上，的三折轨售价在百元左右，是低档产品的六至七倍。后要注意选择与断桥铝门窗配套的滑轮。滑轮是推拉门、窗中不可忽视的配件，高质量的滑轮能在很大程度上促进门、窗的推拉使用。

一、产品表面质量影响美观

门窗表面质量的优劣会直接影响到之后的整体安装效果。因此在选购时应该从以下几个方面来检查门窗表面的质量：

- 1、门窗装饰表面不应有明显的损伤，门窗表面的保护膜不应有擦伤划伤的痕迹。
- 2、门窗上相邻构件着色表面不应有明显的色差。
- 3、门窗表面不应有铝屑、毛刺、油斑或其他污迹;装配连接处不应有外溢的胶粘剂;不应有过多的钉孔暴

露在外，影响美观。

二、产品尺寸偏差越小越好

铝合金门窗产品都会有一个尺寸偏差的合格范围，以尺寸偏差小为好。超出范围外的，则是非合格产品。例如，居上好门窗有标准规定，延边断桥铝门窗，门窗框槽口的宽度、高度应 2000mm，其允许偏差范围是 $\pm 1.0\text{mm}$ ；门窗框(含拼樘料)的正、侧面的垂直度为 2000mm，其允许偏差的范围是 2.0mm等等。

三、材质方面需达到5方面的要求

铝合金门窗产品在材质用料上主要有5个方面的要求：

1、厚度：铝合金推拉门有75系列、88系列、103系列、120系列几种(系列数表示门框厚度构造尺寸的毫米数)，住宅内部的铝合金推拉门用88系列即可。而铝合金推拉窗则有50系列、55系列、70系列、76系列、118系列、130系列等几种选用，应根据窗洞大小及当地风压值而定。其中，顶筒门窗用作封闭阳台的铝合金推拉窗应不小于55系列。

2、强度：抗拉强度应达到每平米毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方毫米108牛顿。选购时，断桥铝门窗厂家，可用手适度弯曲型材，松手后能复原状的极为佳品。

3、平整度：检查铝合金型材表面时，应无凹陷或鼓出。

4、光泽度：铝合金门窗避免选购表面有开口气泡(白点)和灰渣(黑点)，以及裂纹、毛刺、起皮等明显缺陷的型材。

5、氧化度：氧化膜厚度应达到10微米。选购时可在型材表面轻划一下，看其表面的氧化膜是否可以擦掉。

四、铝合金门窗的构件连接牢固

在构件方面，隔热断桥铝门窗，铝合金门窗居上好门窗的构件连接应牢固。

断桥铝门窗的保养方面，我们需要在使用的过程中轻开轻关，如果发现开关有障碍尽量先排除障碍，另外要注意经常擦洗门窗，冬季不仅空气干燥，加上温度低，导致门窗表层的保护膜柔性降低而变得脆弱，因此在擦拭的时候，尽可能用柔和的干布进行擦拭。

另外在冬季不能用湿抹布擦拭密封条。密封胶条冬季清理只能干洗，切勿沾水。如果一不小心渗入了水渍，就会导致密封条进空气，这样密封性、保温性、隔音性都会下降。

断桥铝门窗厂家-延边断桥铝门窗-中泰铝业由山东中泰铝业有限公司提供。山东中泰铝业有限公司(sdzhongtai.tz1288.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！