

断桥铝门窗价格 绍兴断桥铝门窗 中泰铝业

产品名称	断桥铝门窗价格 绍兴断桥铝门窗 中泰铝业
公司名称	山东中泰铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市莱芜农高区杨庄镇杨庄村
联系电话	18553867515

产品详情

断桥铝门窗安装

(1) 定位、放线：

由固定玻璃和活动玻璃门扇组合在的玻璃门，统一进行放线定位。根据设计和施工图纸的要求，放出玻璃门的定位线，并确定门框位置，准确地测量地面标高和门框顶部标高以及中横框标高。

(2) 安装框顶部限位槽：

限位槽的宽应大于玻璃厚度2-4mm，槽深为10-20mm。安装时，先由所弹中凡线引出两条金属装饰板边线，然后按边线进行门框顶部限位槽的安装。通过胶合垫板调整槽口内的槽深。限位槽除木衬外，采用1.5mm钢板压制、钢板焊制及铝金属型材等衬里外包不锈钢等制成。

(3) 安装金属饰面的木底托：

先把方木固定在地面上，绍兴断桥铝门窗，然后再用胶将金属饰面板粘在木上，方木可采用直接钉在预埋木砖上，或通过膨胀螺栓连接的方法固定。若采用铝合金方管，可以用铝角固定在框柱上，或用木螺钉固定在埋入地面中的木砖上。

一、产品表面质量影响美观

门窗表面质量的优劣会直接影响到之后的整体安装效果。因此在选购时应该从以下几个方面来检查门窗表面的质量：

1、门窗装饰表面不应有明显的损伤，门窗表面的保护膜不应有擦伤划伤的痕迹。

2、门窗上相邻构件着色表面不应有明显的色差。

3、门窗表面不应有铝屑、毛刺、油斑或其他污迹;装配连接处不应有外溢的胶粘剂;不应有过多的钉孔暴露在外，影响美观。

二、产品尺寸偏差越小越好

铝合金门窗产品都会有一个尺寸偏差的合格范围，以尺寸偏差小为好。超出范围外的，则是非合格产品。例如，居上好门窗有标准规定，门窗框槽口的宽度、高度应 2000mm，其允许偏差范围是 $\pm 1.0\text{mm}$;门窗框(含拼樘料)的正、侧面的垂直度为 2000mm，其允许偏差的范围是 2.0mm等等。

三、材质方面需达到5方面的要求

铝合金门窗产品在材质用料上主要有5个方面的要求：

1、厚度：铝合金推拉门有75系列、88系列、103系列、120系列几种(系列数表示门框厚度构造尺寸的毫米数)，住宅内部的铝合金推拉门用88系列即可。而铝合金推拉窗则有50系列、55系列、70系列、76系列、118系列、130系列等几种选用，应根据窗洞大小及当地风压值而定。其中，顶筒门窗用作封闭阳台的铝合金推拉窗应不小于55系列。

2、强度：抗拉强度应达到每平米毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方毫米108牛顿。选购时，可用手适度弯曲型材，松手后能复原状的极为佳品。

3、平整度：检查铝合金型材表面时，应无凹陷或鼓出。

4、光泽度：铝合金门窗避免选购表面有开口气泡(白点)和灰渣(黑点)，以及裂纹、毛刺、起皮等明显缺陷的型材。

5、氧化度：氧化膜厚度应达到10微米。选购时可在型材表面轻划一下，看其表面的氧化膜是否可以擦掉。

四、铝合金门窗的构件连接牢固

在构件方面，凤铝断桥铝门窗，铝合金门窗居上好门窗的构件连接应牢固。

如何去除断桥铝窗户上的黑色玻璃胶，说到玻璃胶，大家都知道这是安装断桥铝窗户必不可少的一项重要工序，那么今天我们就来看看怎么处理黑色玻璃胶。

1、去除断桥铝窗户已经固化的黑色玻璃胶

玻璃胶可以用刀轻轻划掉，用小刀轻轻地在窗户上有玻璃胶的地方慢慢地刮下来，这是很容易刮除的。

2、去除未固化的玻璃胶

玻璃胶未固化之前，是较为容易就能去除的。在玻璃胶没有固化时，断桥铝门窗价格，无论是粘黏在人体、器物或衣着上，用清水洗刷就能轻易清除，所以未固化的玻璃胶清洗为简单。

断桥铝门窗价格-绍兴断桥铝门窗-中泰铝业由山东中泰铝业有限公司提供。山东中泰铝业有限公司 (sdzhongtai.tz1288.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！