

PA66沙伯基础(原GE) RAL-4022

产品名称	PA66沙伯基础(原GE) RAL-4022
公司名称	上海牵献塑化有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1幢
联系电话	吴经理17317157608 18721215148

产品详情

PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/R210 MGF 5/25/比利时RAVAGO

用途：其它

特性备注：玻璃纤维增强材料, 30%

重要参数：密度:1.36 g/cm³ 缺口冲击强度:7 热变形温度:256

生产厂商：比利时RAVAGO集团

PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/ A2 ZG30/法国Addiplast

用途：其它

特性备注：玻璃珠, 30% 尺寸稳定性良好 刚性，高 良好的耐热老化性能

重要参数：密度:1.35 g/cm³ 缺口冲击强度:3.5 弯曲模量:3800 MPa 热变形温度:65

生产厂商：法国Addiplast公司

PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/N1230HL/美国Ravago

用途：其它

特性备注：玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量

重要参数：密度:1.37 g/cm³ 成型收缩率:0.3 % 缺口冲击强度:6 拉伸强度:150 MPa 断裂伸长率:2 % 弯曲强度:221 MPa 弯曲模量:8270 MPa 热变形温度:241

生产厂商：Ravago美国公司

PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/G30 FR NC/古比雪夫氮

用途：其它

特性备注：30%增强阻燃尼龙66

重要参数：密度:1.42 g/cm³ 吸水率:1.5 % 成型收缩率:0.7 % 拉伸强度:170 MPa 断裂伸长率:3 % 弯曲强度:240 MPa 弯曲模量:9800 MPa 硬度:119 热变形温度:245

生产厂商：俄罗斯古比雪夫氮公司

PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/PA66+30GB+5MoS₂/上海华合

用途：其它

特性备注：30%玻璃微珠，5%二硫化钼

重要参数：密度:1.43 g/cm³ 成型收缩率:0.2 % 缺口冲击强度:69 拉伸强度:152 MPa 断裂伸长率:2.5 % 弯曲强度:140 MPa 弯曲模量:6098 MPa 热变形温度:249

生产厂商：上海华合复合材料有限公司

PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/PA66-30GF-MoS₂/上海华合

用途：其它

特性备注：30%玻纤增强，5%二硫化钼

重要参数：密度:1.43 g/cm³ 成型收缩率:0.2 % 缺口冲击强度:69 拉伸强度:152 MPa 断裂伸长率:2.5 % 弯曲强度:235 MPa 弯曲模量:7900 MPa 热变形温度:69 填充物含量:28 %

PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/J-1/CF/30/TF/15/荷兰