

新开源厂家 Y型过滤器厂 Y型过滤器

产品名称	新开源厂家 Y型过滤器厂 Y型过滤器
公司名称	天津市新开源阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海高新区塘沽海洋科技园厦门路8号环渤海B区94号
联系电话	13821089701

产品详情

法兰连接的阀门拆卸和重新安装都比较方便

法兰连接的阀门，其安装和拆卸都比较方便，Y型过滤器厂家，但是较螺纹连接的阀门笨重，Y型过滤器，价格较高，故它适用于各种通径和压力的管道连接。焊接连接适用于较苛刻的条件下，比法兰连接更为可靠。但是焊接连接的阀门拆卸和重新安装都比较困难，所以它的使用于通常能长期可靠地运行，或使用条件苛刻、温度较高的场合。选择阀门的壳体、内件和密封面的材质，除了考虑工作介质的物理性能（温度、压力）和化学性能（腐蚀性）外，还应掌握介质的清洁程度（有无固体颗粒），除此之外，还要参照国家和使用部门的有关规定。

Y型过滤器选购注意事项

Y型过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备，可以除去液体中少量固体颗粒的小型设备，起到保护压缩机、泵、仪表和其它设备的正常工作的作用。那么你知道挑选Y型过滤器时需要注意什么呢？

Y型过滤器选购注意事项：

- 1、公称压力：按照过滤管路可能出现的压力确定过滤器的压力等级。

2、过滤器材质：过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同，对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。

3、进出口口径：原则上过滤器的进出口口径不应小于相配套的泵的进口口径，一般与进口管路口径一致。

4、孔目数的选择：主要考虑需拦截的杂质粒径，依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。一般通水网为18-30目/cm²，通气网为40-100目/cm²，通油网为100-150目/cm²

对夹止回阀又称为逆流阀、逆止阀、背压阀、单向阀。当对夹式止回阀介质按规定方向流动时，Y型过滤器厂，阀瓣受介质力的作用，被开启介质逆流时，Y型过滤器生产厂家，因阀瓣自重和阀瓣受介质反向力的作用，使阀瓣与阀座的密封面密合而关闭，达到阻止介质逆流的目的。对夹式止回阀控制油的泄漏方式有内泄式和外泄式二种。在油流反向出口无背压的油路中可用内泄式；否则需用外泄式，以降低控制油压力。

新开源厂家(图)-Y型过滤器厂-Y型过滤器由天津市新开源阀门有限公司提供。天津市新开源阀门有限公司(tjxkyfm.tz1288.com)在蝶阀这一领域倾注了诸多的热忱和热情，新开源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴总。