

双锥干燥机 程明 搪瓷双锥干燥机

产品名称	双锥干燥机 程明 搪瓷双锥干燥机
公司名称	山东程明化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区西八路南首
联系电话	13964370996

产品详情

开机前检查，在开机前检查好罐体内过滤器位置是不是向上以及检查好过滤器不符合工艺的要求，双锥回转真空干燥机，是否扎有工业滤布。确认是否关闭进料孔，放料孔盖等等一系列的正规操作流程，搪玻璃双锥干燥机，既能很好的维护机器不被损坏，又能保障操作流程的安全性，这也是双锥回转真空干燥机维护保养规范范围

科技是生产力，科学技术的发展则是推动行业产业进步的永恒动力。我国真空干燥设备要想赶超国外，必须充分利用真空干燥行业科技资源，推动技术成果转化和科技人才交流，实现真空干燥产业创新发展与转型升级。

干燥设备广泛应用于食品、制药、化工等多个行业。与此同时，搪瓷双锥干燥机，随着工业生产技术水平和消费者要求的不断提升，双锥干燥机，也对干燥设备提出了更高的技术要求。

近年来，国内的真空干燥机行业的技术发展一直都处于世界水平的后面。在各种技术不断进步、研发创新的投资不断上涨的今天，技术发展无疑需要更加重视。而我国核心技术领域严重依赖进口，导致了真空干燥机行业总是跟着他国跑，无法实现反超。

搪玻璃干燥机干燥机采用双锥体回转，抽真空干燥结构。夹套内用蒸汽、热水、热油三种加热，通过内胆筒壁传给接触的湿物料，使湿物料中的水分汽化，由抽气管将水分抽出，从而使干燥速度加快。由于回转运动使物料不断的翻滚，促使物料达到进一步的干燥与混合的目的。

本干燥机广泛的适用于医药、化工、染料、食品等行业的粉料干燥的佳的理想设备。

本干燥机具有生产，大量节约能源，干燥质量好，密封干燥无污染等独特的优点。

本干燥机工作压力：内胆-0.096MPa

夹套常压为：0.35MPa

工作温度：内胆小于等于120度 夹套小于等于140度

可达GMP要求 其更适用于以下方面要求的物料干燥：(1)要求残留挥发物含量极低的物料；(2)需回收溶剂和有毒气体的物料；(3)有强烈刺激、有毒性的物料；(4)不能承受高温的热敏性物料；(5)容易氧化、有危险的物料；(6)对结晶形状有要求的物料。

双锥干燥机-程明-搪瓷双锥干燥机由山东程明化工设备有限公司提供。山东程明化工设备有限公司（www.cmchemical.net）位于山东省淄博市张店区西八路南首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前程明化工在化工设备中享有良好的声誉。程明化工取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。程明化工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。