

# 生产高压清洗机管厂家 高压清洗管 宁津宏翔聚氨酯制品

产品名称	生产高压清洗机管厂家 高压清洗管 宁津宏翔聚氨酯制品
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

## 产品详情

### 高压清洗设备专用软管

高压清洗设备专用软管，超耐磨高压清洗机软管详细介绍：钢丝缠绕清洗软管的结构特点是在内层管壁和外层管壁中间设置有两层或多层缠绕成型的钢丝网格状增强层，增强用钢丝为高强度钢丝，缠绕前钢丝外层包覆有具有热熔粘接性能和阻水作用的包覆层。而高压水是具有高能量的水流，一旦直接接触人体，极容易发生危险。在芯管上缠绕后，经过加热、中间结合层挤出包覆、外层PE挤出包覆，生产高压清洗机管厂家，保证高强度钢丝与内外层PE之间热熔粘接为一体，从而获得具有性能优异的复合管材。

经过反复试验，高压清洗管，最终发现采用高压清洗机进行清理作业是非常合适的。以下是高压清洗机与传统清洗方法清洗导热油碳化结焦垢的优缺点比较对比。

采用高压清洗机清洗采用高压清洗机清洗导热油碳化结焦垢具备了化学清洗和人工清洗的优点，而没有两者的缺点。超高压软管的增强层是经过特别处理的高强度钢丝缠绕层，内胶层是聚甲醛(POM)或聚酰胺(PA)，外胶层相应是聚酰胺(PA)或聚亚安酯(PUR)。高压水射流是以冲压，楔劈及剪切的复合作用方式将管内的导热油碳化结焦垢击碎，并通过流体的推拉作用，将垢物从管孔排出，这种清洗方式具有清洗效果好、清洗费用低、环境污染小、清洗效率高、劳动强度低等一系列优点

### 4D 6D 120mpa高压清洗软管高压水枪的清洗方式

- 1.浸渍清洗在清洗槽中加入清洗液，将被洗物浸渍其中的清洗方式。由于仅靠清洗液的化学作用清洗，所以洗涤能力弱，1寸高压清洗管，需要长时间。循环清洗液。
- 2、喷气清洗在清洗槽内安装喷气管(多个吸管)，用汽体将清洗液喷射到被洗物上的清洗方式。压力为20 kg/cm<sup>2</sup>以上。
- 3、喷流清洗从槽的侧面将清洗液在液相中喷出，靠清洗液的搅拌力（物理作用）促进清洗。洗涤能力比

浸渍清洗强。

- 4、刷洗在清洗腔室安装刷子、工件有专门的支承或夹具、在清洗剂浸渍或淋润的同时，主要靠刷子与工件的机械磨擦力进行清洗，作为初级清洗、效果直接。
- 5、超声波清洗在清洗槽内安装超声波振子，清洗机高压管，产生超声波能量（数千个大气压的冲击波），将被洗物全部清洗的方式。
- 6、喷淋清洗在清洗槽内安装喷淋管，在气相中将清洗液喷射到被清洗物上，压力不足2kg/cm<sup>2</sup>。
- 7、减压清洗在清洗槽内产生负压，由于减压，洗涤剂能较好地渗透到被洗物的缝隙之间。若和超声波作用，清洗效果会大大增强。
- 8、喷雾清洗在洗涤槽内安装喷雾管，在气相中将洗涤液喷附到被清洗物上的清洗方式。
- 9、旋转筒清洗在槽内安装旋转装置，同时旋转筒体和搅拌被清洗物。多与喷流、超声波洗涤组合使用。
- 10、摇动清洗在槽内安装摇动机构，装入被洗物，使之在洗涤槽内上下运动，多与喷流、超声波洗涤组合使用。

生产高压清洗机管厂家-高压清洗管-宁津宏翔聚氨酯制品由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。超过500bar的超高压清洗机水射流压力大、速度快，可以进行混凝土切割等工作。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司（[www.sdhxhose.cc](http://www.sdhxhose.cc)）为客户提供“高压软管,高压清洗管,测压管”等业务，公司拥有“宏翔”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：高经理。同时本公司（[www.hxgyyg.com](http://www.hxgyyg.com)）还是从事70mpa高压油管，液压油管120mpa，高压软管的厂家，欢迎来电咨询。