

J41J直通式衬胶截止阀,尺寸,价格,原理,上海昆炼阀门

产品名称	J41J直通式衬胶截止阀,尺寸,价格,原理,上海昆炼阀门
公司名称	上海昆炼阀门制造有限公司
价格	850.00/台
规格参数	品牌:昆炼 型号:J41J 材质:铸钢, 不锈钢
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2095室
联系电话	021-31007787 18121388846

产品详情

产品名称：直通式衬胶截止阀产品型号：J41J产品口径：DN25-DN250产品压力：1.6-2.5MPa产品材质：铸铁、铸钢、不锈钢直通式衬胶截止阀概述：

【J41J直通式衬胶截止阀】上海"沪"标阀门，昆炼用品质服务市场。产品品质好，价格合理、售后服务。为您提供产品-直通式衬胶截止阀的相关标准、选型、作用、结构图、规格型号；外形尺寸、工作原理、安装维护及产品说明书，帮助您合理选型，恰当投资。直通式衬胶截止阀工作原理和详细介绍：截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封上面呈平面或锥面，阀瓣沿阀座的中心线作直线运动；截止阀阀杆开启或关闭行程相对较短，并具有切断动作，使得它适合作为介质的切断或调节及节流使用。截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少；同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。衬胶截止阀主要分为直通式、直流式和直角式的三种。衬胶截止阀用于控制一般腐蚀性介质，阀体内腔表面覆有可供选择的橡胶，适用于不同工作温度和流体管中，具有耐腐蚀性好的特点。J41J直通式衬胶截止阀

性能特点：设计标准：GB12235结构长度：GB12221法兰标准：JB/T79-94 /

GB4216检验试验：GB/T13927J41J直通式衬胶截止阀技术参数：公称通径 DN15-DN350适用温度-10 -180

公称压力1.0Mpa-2.5Mpa适用介质腐蚀性介质J41J直通式衬胶截止阀部件材质：阀体

铸铁、铸钢、不锈钢阀盖铸铁、铸钢、不锈钢阀瓣铸钢、不锈钢（包覆橡胶）阀

杆铸钢、不锈钢（包覆橡胶）衬里橡胶J41J直通式衬胶截止阀外形尺寸：公称通径 LDD1D2fbZ- dDN(mm)
NPSN1.6MPa151/21309565452144- 14203/415010575552164- 1425116011585652164- 143211/418013510
0782184- 184011/2200145110853184- 185022301601251003204- 186521/22901801451203204- 188033101951
601353228- 1810043502151801553248- 1812554002452101853268- 1815064802802402103288- 23200849533
529526533012- 232501062240535532033212- 253001269846041037543412- 25