

J41W不锈钢截止阀,截止阀,阀门厂家,上海昆炼阀门

产品名称	J41W不锈钢截止阀,截止阀,阀门厂家,上海昆炼阀门
公司名称	上海昆炼阀门制造有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:昆炼 型号:J41W 材质:不锈钢
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2095室
联系电话	021-31007787 18121388846

产品详情

J41W不锈钢截止阀,截止阀,阀门厂家,上海昆炼阀门

J41W不锈钢截止阀,截止阀,阀门厂家,上海昆炼阀门

产品名称：不锈钢截止阀产品型号：J41W产品口径：DN15-DN300产品压力：1.6-16Mpa产品材质：不锈钢、铸钢、合金钢不锈钢截止阀概述：

【J41W不锈钢截止阀】上海"沪"标阀门，昆炼用品质服务市场。产品品质好，价格合理、售后服务。为您提供产品-不锈钢截止阀的相关标准、选型、作用、结构图、规格型号；外形尺寸、工作原理、安装维护及产品说明书，帮助您合理选型，恰当投资。不锈钢截止阀工作原理和详细介绍：

截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封上面呈平面或锥面，阀瓣沿阀座的中心线作直线运动；截止阀阀杆开启或关闭行程相对较短，并具有切断动作，使得它适合作为介质的切断或调节及节流使用。截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少；同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。不锈钢法兰截止阀用于石油、化工、电力、冶金、机械等装置的自动控制系统中。

J41W不锈钢法兰截止阀性能特点：1.阀瓣、阀座密封面可采用铁基合金堆焊或司太立钴基硬质合金堆焊而成，耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用长；2.阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性；3.可采用配管法兰标准及法兰密封面型式，符合工程需要及用户要求；4.阀体材料品种多，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于压力、温度及介质工况；5.倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，密封，更换填料可在不停机情况下进行，方便，不影响系统运行。J41W不锈钢法兰截止阀技术参数：公称通径DN15-DN300适用温度-30 -425 公称压力1.0Mpa-10Mpa适用介质水、油、蒸汽结构长度GB/T12221法兰尺寸JB/T79J41W不锈钢法兰截止阀部件材质：零件名称材质属性零件名称材质属性阀体不锈钢填料石棉石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯阀杆不锈钢密封面堆焊硬基合金、不锈钢J41W不锈钢法兰截止阀外形尺寸：DNLDD1D2bn-dHD015130956545144x14200120201501057555144x14243140251601158565144x142531603218013510078154x182801604020014511085164x1831220050230160125100164x1832120065290180145120184x1832524080310195160135204x18355240100350215180155204x1

产品名称：不锈钢截止阀产品型号：J41W产品口径：DN15-DN300产品压力：1.6-16Mpa产品材质：不锈钢、铸钢、合金钢

【J41W不锈钢截止阀概述】上海"沪"标阀门，昆炼用品质服务市场。产品品质好，价格合理、售后服务。为您提供产品-不锈钢截止阀的相关标准、选型、作用、结构图、规格型号；外形尺寸、工作原理、安装维护及产品说明

说明书，帮助您合理选型，恰当投资。不锈钢截止阀工作原理和详细介绍：
截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封上面呈平面或锥面，阀瓣沿阀座的中心线作直线运动；截止阀阀杆开启或关闭行程相对较短，并具有切断动作，使得它适合作为介质的切断或调节及节流使用。截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少；同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。不锈钢法兰截止阀用于石油、化工、电力、冶金、机械等装置的自动控制系统中

J41W不锈钢法兰截止阀性能特点：1.阀瓣、阀座密封面可采用铁基合金堆焊或司太立钴基硬质合金堆焊而成，耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用长；2.阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性；3.可采用配管法兰标准及法兰密封面型式，符合工程需要及用户要求；4.阀体材料品种多，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于压力、温度及介质工况；5.倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，密封，更换填料可在不停机情况下进行，方便，不影响系统运行。J41W不锈钢法兰截止阀技术参数：公称通径DN15-DN300适用温度-30 -425 公称压力1.0Mpa-10Mpa适用介质水、油、蒸汽结构长度GB/T12221法兰尺寸JB/T79J41W不锈钢法兰截止阀部件材质：零件名称材质属性零件名称材质属性阀体不锈钢填料石棉石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯阀杆不锈钢密封面堆焊硬基合金、不锈钢J41W不锈钢法兰截止阀外形尺寸：DNLDD1D2bn-dHD015130956545144x14200120201501057555144x14243140251601158565144x142531603218013510078154x182801604020014511085164x1831220050230160125100164x1832120065290180145120184x1832524080310195160135204x18355240100350215180155204x18415280125400245210185224x18460320150480280240210248x235103602006003352952652612x23590360