

波纹补偿器 郑州补偿器 佰源补偿器定做

产品名称	波纹补偿器 郑州补偿器 佰源补偿器定做
公司名称	景县佰源橡塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县张戈候橡塑基地
联系电话	13383185943

产品详情

波纹补偿器和金属软管的区别

作用上，金属软管主要是用来减少震动，降低噪音的作用，没有补偿管道位移的作用，而波纹补偿器则可以补偿吸收管道轴向、横向、角向的位移，吸收设备震动，减少设备震动对管道的影响，吸收地震、地陷对管道的变形量。

从结构形式上能区分出这二者的差别，波纹补偿器主要是由波纹管、导流筒、接管和法兰组合而成，其作用就是用来补偿管道内的介质因热胀冷缩的温度变化而产生的轴向、横向、角向位移量，充分祈祷保护管道正常运行的作用，而金属软管主要是波纹管、接管法兰及外网组成，主要是对管系的运动、热胀吸收、震动吸收起着消声减震的作用，不可以用来补偿管道位移量的。

因为结构形式不同，造成二者所需要的连接形式也不同，波纹补偿器就有两种连接形式，一是法兰连接，二是接管连接，而金属软管不但有以上两种连接形式，更有螺纹连接、卡箍连接等多种连接方式，金属补偿器，完全能够满足任意管道的安装方式。

直埋式波纹补偿器保温防护

直埋式波纹补偿器施工现场做好发泡在直埋管道施工现场，经常遇到直埋保温管彼此焊接、直埋保温管与直埋波纹补偿器焊接，在管道的焊接处及直埋波纹补偿器本身，现场都要做保温发泡处理。

这种手工缠绕的直埋保温管，由于受现场条件或温度的影响，煤厂用补偿器，发泡质量很难保证。无论从保温性能、抗冲击、抗挤压、防水性能等方面都达不到质量要求，施工后留下诸多隐患。虽然没有直埋保温管的施工规范及标准，波纹补偿器，但是应尽量做好以下工作。发泡前应在发泡部位做好脱脂、脱蜡、脱锈处理及化学处理，使得聚胺酯质泡沫牢固粘接在钢管上，避免产生缝隙、开裂。

直埋式波纹补偿器在安装期间应该注意型号的对比是否正确，内部是否有杂质焊接是否完好，避免安装之后出现的麻烦问题，安装时候可统一做保暖防护。

管道波纹补偿器在热力管道上的应用范围最广最多，很多热力管网也是热衷于选择用金属波纹补偿器来补偿管道热位移、补偿管道热变形。这是因为波纹补偿器在热力管网上发挥着不可或缺的作用。

- 1、多向补偿，可以在较小的尺寸范围内提供较大的多维方向补偿。
- 2、低噪节能，能有效的减少风机等系统的噪声、震动并节能降耗。
- 3、无反推力，主体材料为纤维织物，无力的传递。使项目上的管道及设备避免使用较大的支座，节省大量材料和劳动力，提高了设备及系统的安全性。
- 4、采用有机硅、氟等高分子材料涂覆处理，具有优良的耐高温、耐腐蚀和密封性能，抗老化。
- 5、安装简单，更换容易，郑州补偿器，无需高要求的对中，更换时无需起重设备，所需时间短。

热力管道波纹补偿器属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形，以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化，或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。

波纹补偿器-郑州补偿器-佰源补偿器定做(查看)由景县佰源橡塑科技有限公司提供。景县佰源橡塑科技有限公司(www.jingxiandagong.com)位于景县张戈候橡塑基地。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前佰源橡胶在其它中享有良好的声誉。佰源橡胶取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。佰源橡胶全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。