

补偿器 耐酸碱补偿器 佰源补偿器

产品名称	补偿器 耐酸碱补偿器 佰源补偿器
公司名称	景县佰源橡塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县张戈候橡塑基地
联系电话	13383185943

产品详情

波纹管补偿器它是以波纹管为核心的扰性元件，在管线上可作轴向、横向和角向三个方向的补偿。轴向补偿器为了减少介质的自激现象，在产品内部设有内套管，在很大程度上限制了径向补偿能力，故一般仅用以吸收或补偿管道的轴向位移(如果管系中确需少量的径向位移，补偿器，也可以吸收轴向、角向和任意三个方向位移的组合;铰链补偿器(也称角向补偿器)，它以两个或三个补偿器配套使用(单个使用铰链补偿器没有补偿能力)，用以吸收单平面内的横向变形;万向铰链(角向)补偿器，由两个或三个配套使用，可吸收三维方向的变形量。

球形补偿器的布置方式

1、直线管段最能充分发挥球形补偿器补偿能力大的特点。根据管子规格与管子的刚性，可将管道两端固定支架的距离定为30m~70m，布置一组球形补偿器，压力平衡补偿器，其安装方式可以水平布置，也可以垂直布置。2、由于这种型式其折屈角值增大一倍，耐酸碱补偿器，可缩短球心距，充分发挥球形补偿器的补偿能力。此种型式适用于将球形补偿器设在两个固定支架两端，离两端固定支架近点的地方。3、双向式布置适用于球形补偿器设在两固定点两端，较为适中的位置，横向补偿器，尽量使A段管道长度与B段管道长度相接近或距离。这种布置方式适用于长距离直线管道，可采用水平面布置，亦可采用垂直布置。

直埋补偿器厂家

直埋型套筒补偿器能直埋于地下，安装时可不设置维修井，工程造价低。依据蒸汽介质的中温、高温以及超高温等条件，可选用憎水型硅酸铝针刺毯/纤维毡或二氧化硅气凝胶纳米保温绝热毡等耐高温保温材料作为头一层保温层来达到耐高温请求。

全密封预制保温套筒补偿器直埋式套筒补偿器称直埋套筒伸缩节，是热流体管道的补偿装置，主要用于直线管道的铺设。适用于热水、蒸气、油脂类介质，通过滑动套筒对外套筒的滑移运动，达到热膨胀

的补偿。

补偿器-耐酸碱补偿器-佰源补偿器(诚信商家)由景县佰源橡塑科技有限公司提供。“生产,加工,销售：高低压胶管,接头,胶管总成,橡胶制品”就选景县佰源橡塑科技有限公司（www.jingxiandagong.com），公司位于：景县张戈候橡塑基地，多年来，佰源橡胶坚持为客户提供好的服务，联系人：辛经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。佰源橡胶期待成为您的长期合作伙伴！