

J45F46直流式衬氟截止阀,安装,使用说明,上海昆炼阀门

产品名称	J45F46直流式衬氟截止阀,安装,使用说明,上海昆炼阀门
公司名称	上海昆炼阀门制造有限公司
价格	1150.00/台
规格参数	品牌:昆炼 型号:J45F46 材质:铸钢, 不锈钢
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2095室
联系电话	021-31007787 18121388846

产品详情

产品名称：直流式衬氟截止阀产品型号：J45F46产品口径：DN25-DN250产品压力：1.0MPa产品材质：铸
铁、铸钢、不锈钢直流式衬氟截止阀概述： 【J45F46直

流式衬氟截止阀】上海"沪"标阀门，昆炼用品质服务市场。产品品质好，价格合理、售后服务。为您提供产品-直流式衬氟截止阀的相关标准、选型、作用、结构图、规格型号；外形尺寸、工作原理、安装维护及产品说明书，帮助您合理选型，恰当投资。直流式衬氟截止阀工作原理和详细介绍：截止
阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封上面呈平面或锥面，阀瓣沿阀座的中心线作直线运动；截止阀阀杆开启
或关闭行程相对较短，并具有切断动作，使得它适合作为介质的切断或调节及节流使用。截止
阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。从自密封的阀
门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开
阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少；同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。 J45
F直流式衬氟截止阀具有结构紧凑、启闭、耐腐蚀性能好,被应用在石油、化工等管路系统中做截断介质
用,但需要注意的是氟塑料衬里的截止阀不能用做流量调节,以免节流口处产生的高速介质流冲蚀破坏密封
面。阀瓣与阀杆设计为一体结构,用以以免由于管路压力波动造成内件冲出阀体的可能性,结构紧凑,表面
均匀包覆一层FEP。J45F直流式衬氟截止阀性能特点：设计制造：GB 12233结构长度：GB

12221法兰尺寸：JB78/JB79检验实验：JB/T9092-99J45F直流式衬氟截止阀技术参数：公称通径 DN15-DN30
0适用温度-10 -180 公称压力1.0Mpa-2.5Mpa适用介质酸、碱、盐、酸等腐蚀性介质J45F直流式衬氟截
止阀部件材质：零件名称 灰铸铁铸钢不锈钢耐酸铸钢低碳不锈钢耐酸铸阀ZCPRPLRL阀体/端盖/闸板HT250W
CBCF8CF8MCF3CF3M阀杆352Cr131Cr18Ni91Cr18Ni12Mo2Ti00Cr18Ni1000Cr17Ni14Mo2衬里/阀座PTFE(F4
)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性4)填料/压盖WCBCF8CF8MCF3CF3M填料PTFE(F4)PTFE(F4)PTFE(
F4)活节螺栓351Cr17Ni21Cr17Ni2阀杆螺母ZCuAl10Fe3ZCuAl10Fe3ZCuAl10Fe3紧固螺母451Cr17Ni21Cr18N
i9Ti螺母 0Cr18Ni90Cr18Ni9J45F直流式衬氟截止阀外形尺寸：公称通径

标准值参考值DN(mm)NPSLDD1D2fbZ- dD0H1KgPN 1.6MPa151/21309565433144- 141001807203/4150105
75503144- 14100215825116011585603164- 1412022093211/4180135100683184- 18140250114011/22001451108
03184- 18160283155022301601251003204- 18180316186521/22901801451153.5204- 1820035326803310195160
1303.5228- 182404373510043502151801504248- 182804804812554002452101804268- 183254065150648028024
02104288- 23036060595200860033529526053212- 234006501502501073040535531953612- 2645068023530012

85046041037064012- 26500770350

www.cnkfm.com