

# J45J直流式衬胶截止阀,型号,标准,品质,上海昆炼阀门

产品名称	J45J直流式衬胶截止阀,型号,标准,品质,上海昆炼阀门
公司名称	上海昆炼阀门制造有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:昆炼 型号:J45J 材质:铸钢, 不锈钢
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2095室
联系电话	021-31007787 18121388846

## 产品详情

产品名称：直流式衬胶截止阀产品型号：J45J产品口径：DN25-DN350产品压力：1.6-2.5MPa产品材质：铸铁、铸钢、不锈钢直流式衬胶截止阀概述：

【J45J直  
流式衬胶截止阀】上海"沪"标阀门，昆炼用品质服务市场。产品品质好，价格合理、售后服务。为您提供产品-直流式衬胶截止阀的相关标准、选型、作用、结构图、规格型号；外形尺寸、工作原理、安装维护及产品说明书，帮助您合理选型，恰当投资。直流式衬胶截止阀工作原理和详细介绍：截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封上面呈平面或锥面，阀瓣沿阀座的中心线作直线运动；截止阀阀杆开启或关闭行程相对较短，并具有切断动作，使得它适合作为介质的切断或调节及节流使用。截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少；同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。衬胶截止阀主要分为直通式、直流式和直角式的三种。衬胶截止阀用于控制一般腐蚀性介质，阀体内腔表面覆有可供选择的橡胶，适用于不同工作温度和流体管中，具有耐腐蚀性好的特点。为使管路介质不与阀门壳体材料直接接触，J45J衬里直流截止阀中阀体、阀盖、阀瓣等内件均设计成衬里部件；阀座采用整体式聚合物作密封材料，在较宽的温度和压力范围内具有优良的密封性能；阀门选材规格多，是石油、石化、化工、原油和天然气等输送管道的用阀。J45J直流式衬胶截止阀性能特点：设计标准：GB12235结构长度：GB12221法兰标准：JB/T79-94 / GB4216检验试验：GB/T13927J45J直流式衬胶截止阀技术参数：公称通径 DN15-DN350适用温度-10 -180 公称压力1.0Mpa-2.5Mpa适用介质腐蚀性介质J45J直流式衬胶截止阀部件材质：阀体 铸铁、铸钢、不锈钢阀盖铸铁、铸钢、不锈钢阀瓣铸钢、不锈钢（包覆橡胶）阀杆铸钢、不锈钢（包覆橡胶）衬里橡胶J45J直流式衬胶截止阀外形尺寸：公称通径DN 尺寸（mm）LDD1 DH1bDon-d251601007560205161204-12322001209070-161604-144020013010080250161604-1450230140110902901 61604-1465290160130100310161804-1480310190150125358182004-18100350210170145428182004-18125400240200 175510202808-18150480265225200550202808-1820060030280255635224008-182507303753353122412-18