

# 赛特蓄电池BT-HSE-65咨询采购

产品名称	赛特蓄电池BT-HSE-65咨询采购
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:赛特 型号:12V65AH 运输:物流
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

## 产品详情

赛特蓄电池BT-HSE-65咨询采购赛特蓄电池BT-HSE-65咨询采购赛特蓄电池BT-HSE-65咨询采购

我们的地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号电话：联系手机：18611501036 期待您的咨询

蓄电池设备每次用了以后就要立马充电,不管是用10分钟还是1小时,都要及时充.这样电池才会长寿.一般不要等到电池没电了再充.用到没电了就充10--13小时.用的时间短,充电时间就相应短一些,不用的话一个月补充电一次,这是铅酸蓄电池的基本维护方法

- 1、凝胶电解质，无内部短路。热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池易产生的热失控现象，因而在高温操作时极为可靠，电池不会产生“干化”现象，工作温度范围。
- 2、由于电池为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。
- 3、酸浓度低，对极板腐蚀弱，并采用独特的管式极板，因此电池寿命长。
- 4、电池极板采用无铈合金，电池自放电极低。20 ° C下存放两年后，还有50%以上的容量，即两年内不需补充电。
- 5、的承受深放电及大电流放电能力，具有过充及过放电自我保护性能。

赛特蓄电池简介：

关于放电放电时请将电池温度控制在-15 --+50 的范围内。连续放电电流请控制在3CA以下（H控制在6CA以下）。放电终止电压依电流的大小而变化，大体如下所述。注意放时，电压不得低于下述电压。放电以后请迅速充电。如不小心过放电之后也请立即充电。安装注意事项安装蓄电池时，请务必遵守以下事项：1、不要在密封空间或火的附近安装蓄

电池，否则有引发爆炸及火灾的危险。2、不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住蓄电池，产生静电时有时会引起爆炸。3、不要在有可能进水的地方安装蓄电池，否则有发生触电、火灾的危险。4、请不要在超过-40 ° C~60 ° C环境下安装蓄电池。5、不要在有粉尘的地方使用蓄电池，否则有可能造成蓄电池短路。6、将蓄电池放进箱内使用时，要注意空气流通。7、不要有粘性或标贴类物体压住上盖，因上盖下面有排气阀，电池内产生的气体将不能逸出。8、并联的个数——浮充电时，插接式端子电池zui多只能关联三列，螺栓紧固式端子没有特别限制，但并联数量小可靠性增加。另外，并联接线时，有必要考虑使各列之间接线导体和接触电阻等同，为使各列充放电电池保持均衡，实际使用上请不要超过三列。9、同时使用容量不同、新旧不同，厂家不同的电池时，由于其特性值不同有可能使蓄电池和机器受到损坏，所以请避免使用。

赛特蓄电池BT-HSE-65咨询采购赛特蓄电池BT-HSE-65咨询采购赛特蓄电池BT-HSE-65咨询采购