

恒硕建材厂家直销 厂区围墙护栏 嘉兴围墙护栏

产品名称	恒硕建材厂家直销 厂区围墙护栏 嘉兴围墙护栏
公司名称	江山恒硕建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市江山市长台镇长台村通昌路38-2号
联系电话	13567088049 13567088049

产品详情

江山恒硕建材有限公司从事销售门窗、护栏、锌钢空调百叶窗、地下采光窗、采光井等业务，集开发、研究、生产、销售功能于一体。

恒硕建材与您分享

镀锌护栏网采用些灵活稳固的网片经过加工而成。基本的工序是原板准备 镀前处理 热浸镀 镀后处理 成品检验。每一个环节，都需要进行专业镀锌处理，嘉兴围墙护栏，才会更具防腐性。

热镀锌的特点：

- 1、处理费用低：热浸镀锌防锈的费用要比其他漆料涂层的价格低；
- 2、持久耐用：在郊区环境下，标准的热镀锌防锈层的厚度，可保持50年以上而不必修补；在市区或近海区域，标准的热镀锌防锈层则可保持20年而不必修补；
- 3、可靠性好：镀锌层与钢材间是冶金结合，成为钢表面的一部份，因此镀层的持久性较为可靠；
- 4、镀层的韧性强：镀锌层形成一种特别的冶金结构，这种结构能承受在运送及使用时受到机械损伤；
- 5、性保护：镀件的每一部分都能镀上锌，即使在凹陷处、尖角及隐藏处都能地受到保护；
- 6、省时省力：镀锌过程要比其他涂层的施工法更快捷，并且可避免安装后在工地上图刷所需的时间。热镀锌表面为白色上锌量很大价格稍贵一般来说用浸塑的还是比较多颜色多样而且防腐性能也不错。

江山恒硕建材有限公司从事销售门窗、护栏、锌钢空调百叶窗、地下采光窗、采光井等业务，集开发、研究、生产、销售功能于一体。

恒硕建材与您分享

阳台护栏是否符合标准，直接关系到家人的安全问题。什么样的标准才算是安全标准呢？

阳台护栏力学性能应符合下表规定：水平载荷（N/m）垂直载荷（N/m）软重物撞击性能500（居建）1000（公建）500 2000横杆挠度变形不应大于横杆长度的1/120，各结构件不应损坏。各构件不脱落、断裂及出现影响使用的变形。

阳台护栏高度，底层、多层住宅或临空高度在24m以下时，不应该低于1.05m；中高层、高层或临空高度在24m以上时，不应该低于1.1m，高层住宅不宜低于1.20m；幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的阳台和屋顶平台防护栏杆高度不应低于1.20m。阳台栏杆设计应防止儿童攀爬，栏杆的垂直间净距不应大于0.11m。

住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的阳台栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于0.11m。

文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等公共建筑中容许少年儿童进入活动的场所，当采用垂直杆件做阳台栏杆时，其杆件净距不应大于0.11m。

阳台栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算，如底部有宽度大于或等0.22m，且高度低于或等于0.45m的可踏部位，应从可踏部位顶面起计算。

阳台栏杆构造必须坚固、安全。栏杆上加设花池时，必须解决花池泄水问题。有可能设置花盆处必须采取防坠措施。

江山恒硕建材有限公司从事销售门窗、护栏、锌钢空调百叶窗、地下采光窗、采光井等业务，不锈钢围墙护栏，集开发、研究、生产、销售功能于一体。

恒硕建材与您分享如何正确选择的护栏网产品

、我们要看护栏围网网的网片是怎么样，通常网片是由不同规格的铁丝焊接而成的，铁丝的直径与强度直接影响到网片的质量，在选丝方面应选择是由正规厂家生产的盘条拉出来的成品铁丝；其次是网片的焊接或编制工艺，这方面主要是看技术人员与好的生产机械之间的熟练技术与操作能力，通常好的网片是每一个焊接或编制点都能够很好的连接。安平的一些正规护栏网生产大厂，都是采用全自动焊接机来生产的，厂区围墙护栏，而一起小厂则采用手工焊接，通常质量很难保证。

第二个要注意的就是：护栏网的框架的选择，一些正规大厂都是采用角钢与圆钢，但是在不同的部位选用的角钢和圆钢也应不同。

第三、护栏的整体的喷塑工艺的把握，一般来说产品的整体要应注意喷塑的均匀程度，还有就是涂料的质量也是至关重要的。

以上三点，是选择护栏网产品的基本条件，按以上的方法，对于购买的产品大家心里就基本上有底了，在以后我还会给大家介绍护栏网安装相关知识。

恒硕建材厂家直销(图)-厂区围墙护栏-嘉兴围墙护栏由江山恒硕建材有限公司提供。“庭院大门、护栏、铜门”就选江山恒硕建材有限公司（hsjc88.tz1288.com），公司位于：浙江省衢州市江山市长台镇长台村通昌路38-2号，多年来，恒硕建材坚持为客户提供好的服务，联系人：柴总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恒硕建材期待成为您的长期合作伙伴！