

# 救生衣的材质 常德救生衣 潮燃消防设备有限公司

产品名称	救生衣的材质 常德救生衣 潮燃消防设备有限公司
公司名称	安徽潮燃消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市青阳县蓉城镇庙前路438号
联系电话	13905668584

## 产品详情

救生衣救生衣

救生衣厂家

### 一、自动充气救生衣使用方法

- 1、检查救生衣是否有破损，确保救生衣无裂缝或刺洞。外罩上的这类破损表明充气气室可能已经与导致破损的部件接触。假如发现这些瑕疵，在进行维修检测前不能继续使用。
- 2、检查自动充气装置所处状况，自动充气装置的指示部件会告知您自动充气装置是否已经正确安装待使用。请参照自动充气装置附近的充气装置指示部件检查说明。

救生衣

救生衣救生衣

2.自动充气:落水后救生衣浸入水中使自动装置内水敏感元件软化，撞针失去阻挡，弹簧伸张推动撞破e气瓶封口膜片CO2气体充入气囊而产生浮力。

3.吹嘴为单向阀式，吹气后单向阀自动关闭

救生衣批发

气胀式救生衣的详细介绍

气胀式救生衣的详细内容如下:

气囊充气容积: 16.5升

囊内压缩气体重量: 33克

充气时间:  $\leq 5$ 秒

浮力: 16kg

囊内气体保存时间:  $> 5$ 天

二氧化碳储气钢瓶: 33g二氧化碳储气钢瓶, --次性, 可更换

气囊内大气压:  $< 0.2$ kg

头肩部浮出水面后倾角: 30- -45度

口部与水面距离:  $> 120$ mm

救生衣救生衣这就规定群众在选购逃生绳以后, 学习培训有关结绳技术性并超过娴熟实际操作, 方可在发生火灾事故时真实逃生。应用逃生绳时, 应留意将逃生绳一边绑在柱头、护栏等坚固的地区, 再把保险带配戴好, 随后沿墙壁降低。现阶段市面上售卖的逃生绳基础都配置有简单缓降器, 救生衣种类, 不用人力资源操纵降低速率, 如果不是简单缓降器的, 能够选用打结方法提升重中之重, 便捷降低。除此之外, 救生衣的材质, 也有这种固定不动在墙壁的缓降器, 火灾事故产生时, 常德救生衣, 不用群众自主固定不动逃生绳, 只必须把保险带配戴好后, 就能从窗子、生活阳台等处降低杜绝火灾现场。救生衣救生衣的材质-常德救生衣-潮燃消防设备有限公司(查看)由安徽潮燃消防设备有限公司提供。安徽潮燃消防设备有限公司(www.ancrxf.com)位于安徽省池州市青阳县蓉城镇庙前路438号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展, 目前安徽潮燃消防设备在救生器材中享有良好的声誉。安徽潮燃消防设备取得商盟认证, 我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。安徽潮燃消防设备全体员工愿与各界有识之士共同发展, 共创美好未来。