

中山EVA泡棉胶带 EVA泡棉胶带厂家 联旭电子

产品名称	中山EVA泡棉胶带 EVA泡棉胶带厂家 联旭电子
公司名称	东莞联旭电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇矮岭冚村向东大窝一巷21号
联系电话	13532868109

产品详情

问：胶带的性能在高温和低温的环境下会有怎样的变化？泡棉胶带答：当温度升高时，胶和泡绵会变软，EVA泡棉胶带价格，粘结强度会降低，中山EVA泡棉胶带，但贴覆性更好。当温度降低时，胶带会变硬，粘结强度会上升但贴覆性变差。胶带性能会随着温度的恢复正常而回到原值。

问：在部件粘贴后，怎样取下部件？泡棉胶带答：通常来说，这是很困难的，除非在贴后很短时间。取下之前，需要浸润部件软化胶面，软化用力剥下或是用刀或其他工具剖开泡绵。胶和泡绵的残留物可以用3M专用清洁剂或是其他溶剂很容易进行清除。

很多时候我们在购买3M双面胶带时怎么选择好的胶带下面告诉

建议大家购买选抗拉力好的3M双面胶带，至于3M双面胶带的厚度就要看客户的需求选择。

1、去除光滑纸质包装箱上的3M双面胶带，首先用刀片把3M双面胶带刮个开头，在用手慢慢撕下即可，用吹风机略微加热可以加快去除3M双面胶带的速度。

2、去除本色浆纸质包装箱上的3M双面胶带，要用电吹风机加热，可开到弱风档，在用刀片刮个开头，在加热3M双面胶带的背面，不要过份加热，在用手缓慢撕下，整个过程一定要小心。

一.操作：

1.表面清洁：

粘结表面须保持清洁干燥，一般清洁可用无纤维脱落的布蘸以50%的酒精，异，EVA泡棉胶带供应商，或溶液加以擦洗，经溶剂清洁的表面须待溶剂彻底挥发后方可用胶带粘贴。

2.胶带粘贴：

操作时应避免手指与胶面的接触，胶带于零件粘贴后须用力压，建议用滚筒(7公斤左右)或刮板，以保证胶面的充分接触和润湿。

3.环境要求：

操作环境应保持清洁干燥，温度以21-----38摄氏度为佳，EVA泡棉胶带厂家，避免10摄氏度以下的操作温度，对于防擦条和硬标牌等部件的粘贴，建议使用烘箱预热部件至32---38摄氏度后再粘贴至车身(尤其在温度较低的操作环境中)。

中山EVA泡棉胶带-EVA泡棉胶带厂家-联旭电子(推荐商家)由东莞联旭电子科技有限公司提供。东莞联旭电子科技有限公司（www.lianxudz.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。联旭电子——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市大岭山镇矮岭冚村向东大窝一巷21号，联系人：洪经理。