

聚乙烯板 改性聚乙烯板 河南超高

产品名称	聚乙烯板 改性聚乙烯板 河南超高
公司名称	安阳市超高工业技术有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳宜沟工业园区腾飞大道
联系电话	18625832584

产品详情

安阳超高工业技术有限责任公司主要产品有：超高分子聚乙烯板、高分子聚乙烯板、高分子聚乙烯耐磨衬板、高耐磨煤仓衬板、护舷贴面板、UHMW_PE板、码头防冲板、煤仓衬板、PE耐力板、及各种高分子聚乙烯加工异性件等。实力生产企业 拥有同行业先进的生产和检测设备质量保证 期待与您长期合作

以耐磨性和耐冲击性为主的应用

包装机械

用UHMWPE取代改性氟塑料制作导轨，聚乙烯板，传送装置的滑块座、固定板等，UHMW-PE导轨，垫条，护拦（塑钢）。

通用机械

用UHMWPE可制作齿轮、凸轮、叶轮、滚轮、滑轮、轴承、轴瓦、轴套、销轴、垫片、密封垫、弹性联轴节、螺钉、管卡等。如码头、桥梁墩的防护板。

UHMWPE板材（超高分子量聚乙烯板材）主要作用于

1.容器包装

用UHMWPE制作太阳能设备的温水容器，是目前UHMWPE应用广泛的领域之一

2.化工设备

用UHMWPE制作化学工业部件，耐磨聚乙烯板，如：密封填板，PE聚乙烯板，添密料，真空模盒、泵部件、齿轮等。

3.输送管道

4.食品、饮料工业

5.工业

用UHMWPE可制作人工人体零件

以上是安阳市超高工业技术有限责任公司产超高分子量聚乙烯的产品用途

机械性能高于一般的高密度聚乙烯。具有突出的抗冲击性、耐应力开裂性、耐高温蠕变性、低摩擦系数、自润滑性，改性聚乙烯板，的耐化学腐蚀性、性、噪音阻尼性、耐性等。使用温度100~110℃。耐寒性好，可在-269℃下使用。密度0.985g/cm³，分子量200万的产品，其断裂拉伸强度40MPa，断裂伸长率350%，弯曲弹性模量600MPa，悬臂梁缺口冲击冲不断。磨耗量（MPC法）20mm。聚乙烯板-改性聚乙烯板-河南超高(诚信商家)由安阳市超高工业技术有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。安阳市超高工业技术有限责任公司（www.hnaycg.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!