

# 淮安水泥检查井 肥西永银|价格合理 成品检查井

产品名称	淮安水泥检查井 肥西永银 价格合理 成品检查井
公司名称	肥西县永银水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥西县花岗镇
联系电话	18256982866 18256982866

## 产品详情

管道与检查井连接完毕后，沿管道中心的井壁外侧应浇筑不少于1.5倍管径的C15混凝土或砖砌保护体，检查井井底基础也应采用天然级配砂石相应延伸。水泥检查井下管的方法分为人工下管及机械下管、集中下管和分散下管、单节下管和组合下管等几种。下管方法的选择可根据水泥管口径的大小、管道长度和重量、管材和接口强度，沟槽和现场情况及拥有的机械设备等条件而定。当管径较小、重量料轻时，一般采用人工下管。检查井施工：检查井形式与布置1、检查井应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。2、检查井在直线管段的大间距应根据具体情况确定，一般可按下表取值。

井室质量验收标准1、主控项目（1）所用的原材料、预制构件的质量应符合有关标准的规定和设计要求；检查方法：检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场验收记录。水泥检查井施工细节：定位放线：开挖基坑土方，做好边坡支护，预制水泥检查井哪家好，对于地下水丰富的地区或是雨季施工，可在坑底设置积水坑和污水泵，及时将坑内的积水及时排出，保障化粪池底座下土质不受扰动，必要时可在水泥化粪池底部施工混凝土垫层。井室质量要求及控制要求1、必须互相垂直，不得有通缝，必须保证灰缝饱满、平整，抹面压光，不得有空鼓、裂缝等现象。2、井内流槽应平顺，踏步安装牢固，位置准确，淮安水泥检查井，不得有建筑物垃圾等杂物。

管材与砖砌或预制混凝土检查井连接（1）采用中介层做法。先用毛刷或棉纱将管壁的外表面清理干

净，然后均匀地涂一层胶粘剂，紧接着在上面甩撒一层干燥的粗砂，固化10~20min，即形成表面粗糙的中介层。井室质量要求及控制要求1、必须互相垂直，不得有通缝，必须保证灰缝饱满、平整，抹面压光，水泥检查井厂家，不得有空鼓、裂缝等现象。2、井内流槽应平顺，踏步安装牢固，位置准确，成品检查井，不得有建筑物垃圾等杂物。预制砖砌或混凝土检查井与聚乙烯管道连接（1）井壁上的预留孔应比管径大200mm，安装前预留孔周表面应凿毛处理。（2）连接时用水泥砂浆填实插入管端与洞口之间的缝隙，水泥砂浆的配合比不得低于1：2，砂浆内宜掺入微胀大剂（3）砖砌井壁上的预留洞口应沿圆周砌筑砖拱圈

淮安水泥检查井-肥西永银|价格合理-

成品检查井由肥西县永银水泥制品厂提供。肥西县永银水泥制品厂（[www.fxyongyin.com](http://www.fxyongyin.com)）是安徽合肥，水泥及制品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在永银水泥制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创永银水泥制品更加美好的未来。