

水泥检查井厂 肥西永银 徐州水泥检查井

产品名称	水泥检查井厂 肥西永银 徐州水泥检查井
公司名称	肥西县永银水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥西县花岗镇
联系电话	18256982866 18256982866

产品详情

检查井施工：检查井形式与布置1、检查井应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。2、检查井在直线管段的大间距应根据具体情况确定，一般可按下表取值。水泥检查井施工细节：若现场土质较好，基坑可一次开挖成型，通过吊车吊装化粪池就位，每一节化粪池身连接处通过人工坐浆连接，对土方开挖边坡要求不太严格，保障两天不塌方即可。水泥检查井砌砖（1）砌筑前砌块应充分湿润。（2）检查井内的流槽，宜与井壁同时进行砌筑。（3）砌块应垂直砌筑，需收口砌筑时，应按设计要求的位置进行收口，四面收口时每层收进不大于3cm，偏心收口时每层收进不应大于5cm.

水泥检查井的施工要求 1、基础做法：井底应夯实，密实度95%以上，铺设10公分碎石或c15垫层。 2、井筒连接方式：采用企口式，1:2防水砂浆座浆。 3、检查井与管道连接方式：不同管材分别处理，水泥管应凿毛。用1:2膨胀砂浆处理。其他管材按照管材要求处理。检查井施工安装1、施工中需临时封堵的支管头应封在靠近检查井井壁的管口内，暂不继续施工的检查井预留头子，除在井壁管口封堵外，宜在支撑管的另一端封堵。 2、检查井底部标高应符合设计要求，徐州水泥检查井，底部应按设计做排水溜槽。水泥检查井施工细节：若现场土质较好，基坑可一次开挖成型，通过吊车吊装化粪池就位，水泥检查井价格，每一节化粪池身连接处通过人工坐浆连接，对土方开挖边坡要求不太严格，保障两天不塌方即可。

水泥检查井施工细节：定位放线：开挖基坑土方，做好边坡支护，对于地下水丰富的地区或是雨季施

工，可在坑底设置积水坑和污水泵，及时将坑内的积水及时排出，保障化粪池底座下土质不受扰动，必要时可在水泥化粪池底部施工混凝土垫层。水泥检查井施工细节：预制钢筋混凝土化粪池为构件厂定制的成品，每一节化粪池池身均设有进水口和出水口，对于未使用的孔口要及时用细石混凝土和水泥浆进行封堵。检查井施工安装1、施工中需临时封堵的支管头应封在靠近检查井井壁的管口内，暂不继续施工的检查井预留头子，预制水泥检查井哪家好，除在井壁管口封堵外，宜在支撑管的另一端封堵。2、检查井底部标高应符合设计要求，底部应按设计做排水溜槽。

水泥检查井厂-肥西永银-徐州水泥检查井由肥西县永银水泥制品厂提供。肥西县永银水泥制品厂（www.fxyongyin.com）是从事“水泥检查井,混凝土检查井”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。