

# 武汉天地顺通建材 pvc双壁波纹管 湖北pvc波纹管

产品名称	武汉天地顺通建材 pvc双壁波纹管 湖北pvc波纹管
公司名称	武汉天地顺通建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区烽火五金水暖市场A4-43-45号
联系电话	18986201886

## 产品详情

切开机：由行程开关根据需要长度控制后，进行自动切开，并翻架，施行流水出产，切开机以定长工开关信号为指令，结束切开全进程，在切开进程中与管材工作坚持同步，切开进程由电动和气动驱动结束，切开机设有吸尘设备，将切开发作的碎屑及时吸出，并回收。

翻料架翻料动作由气缸通过气路控制来结束，翻料架起有一个限位设备，当切开锯堵截管材后，管材继续运送，经后，气缸进入工作，结束翻料动作，抵达卸料目的。卸料后经数秒自动复位，等待下一循环。

性能特点：结构独特，强度高，内壁光滑，摩擦阻力小，流通量大，基础不需要做混凝土基础，重量轻，搬运安装方便，施工快捷；橡胶圈承插连接，方法可靠，pvc波纹管厂家，施工质量易保证；柔性接口。抗不均匀沉降能力强；抗泄漏效果好，可耐多种化学介质的侵蚀；管内不结垢，基本不用疏通，埋地使用寿命达五十年以上。生产工艺，pvc双壁波纹管是以硬聚为主要原料，pvc双壁波纹管分别由内、外挤出，一次成型，pvc塑料波纹管，内壁平滑，湖北pvc波纹管，外壁呈梯形波纹状，内外壁之间由夹壁空心的塑料管材。

为了在埋地排水管道工程的安装、使用等过程中，正确并合理地应用PVC-U双壁波纹管，使之安全、经济，既方便施工，又确保工程质量，既提高施工效率，又提高经济效益。为此，pvc双壁波纹管，特对安装和使用PVC-U双壁波纹管作出相关规范要求：

1. PVC-U双壁波纹管应使用在无内压作用的室外埋地排水、排污等管道工程中，并且排入管道中的水温应  $40^{\circ}\text{C}$ ，其水质应符合《污水排入城市下水道水质标准》CJ18的规定。
2. 埋设的土质条件为一般地质条件以及酸、碱性等腐蚀性土壤中，在湿陷性黄土、膨胀土、永冻土地区，则应符合国家的相关标准规定。

武汉天地顺通建材(图)-pvc双壁波纹管-湖北pvc波纹管由武汉天地顺通建材有限公司提供。武汉天地顺通建材有限公司 ( [tiandishuntong.tz1288.com](http://tiandishuntong.tz1288.com) ) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！