

互动融合投影工程公司 互动融合投影工程 广东达俊佑科技公司

产品名称	互动融合投影工程公司 互动融合投影工程 广东达俊佑科技公司
公司名称	广东达俊佑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区世博广场K区1楼K106号铺（东莞农村商业银行）旁
联系电话	13532888788

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东达俊佑科技有限公司

工程投影机的显著特点。工程投影机的投影面积更大、距离更远、光亮度很高，通常在6000流明度以上，而且一般还支持多灯泡模式，能更好的应付大型多变的安装环境，对于教育、媒体和政府等领域都很适用；采用电动镜头，也就是镜头位移技术。因为在实际工程中，普通商务投影机的镜头是不能动的，而实际环境可能需要我们投影机位置不能动，但要求镜头可以上下左右的移动，以满足投射要求；具有双灯泡，工程投影机至少配备2个投影机灯泡，有的投影机有4个灯泡，的甚至有8个灯泡。配置双灯泡的意义在于当一个投影机灯泡坏的时候，不至于投影机不能工作，除非同时坏了。所以当一个灯泡坏的时候，另外剩余的灯泡可以继续工作，满足工程实际需要；网络控制功能，要求投影机能够通过网络。工程投影机都需要能够通过RJ45网络控制口对机器的运行状态进行监控，开关投影机；镜头可更换，投影机的镜头可以根据工程需要更换成长焦镜头，或者短焦镜头，产品设计比较人性化。

LCD投影机按内部液晶板的片数可分为单片式和三片式两种，互动融合投影工程，现代液晶投影机大都采用3片式LCD板。三片式LCD投影机是用红、绿、蓝三块液晶板分别作为红、绿、蓝三色光的控制层。

光源发射出来的白色光经过镜头组后会聚到分色镜组，红色光首先被分离出来，投射到红色液晶板上，液晶板“记录”下的以透明度表示的图像信息被投射生成了图像中的红色光信息。绿色光被投射到绿色液晶板上，形成图像中的绿色光信息，互动融合投影工程公司，同样蓝色光经蓝色液晶板后生成图像中的蓝色光信息，互动融合投影工程安装，三种颜色的光在棱镜中会聚，由投影镜头投射到投影幕上形成一幅全彩像。

三片式LCD投影机比单片式LCD投影机具有更高的图像质量和更高的亮度。LCD投影机体积较小、重量较轻，制造工艺较简单，亮度和对比度较高，分辨率适中，现在LCD投影机占有的市场份额约占总体市场份额的70%以上，是目前市场上占有率、应用广泛的投影机。

学会正确开关机是使用投影机时首先需要掌握的。投影机由于使用比较娇气，开机时必须按照的步骤才能正常进行，全息互动融合投影工程，否则可能会损坏投影机。一般来说，用户在开机时首先接通电源，然后持续按住投影机面板上的LAMP指示灯，直到绿灯不闪为止。关机时不能直接断掉电源，而应该先持续按住LAMP指示灯直到绿灯不闪、投影机散热风扇停止转动为止，再切断电源。

互动融合投影工程公司-互动融合投影工程-广东达俊佑科技公司由广东达俊佑科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东达俊佑科技有限公司（dajunyou.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!