

双能水泵厂 陕西蜗壳式混流泵定制

产品名称	双能水泵厂 陕西蜗壳式混流泵定制
公司名称	河北双能泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市水泵工业区
联系电话	18333288866

产品详情

混流泵经常处于较低负载甚至节流50%以上运行，由于存在节流损失及偏离效区运行，能量浪费非常严重。因此，探讨混流泵节能的技术和方法，可以提高混流泵的工作效率，对提高企业的经济效益和社会效益有着积极的意义。减小轴承损失;减小填料函损失;根据混流泵的用途和工作场所选择适合的填料，保持填料压盖合适的松紧程度。

蜗壳式混流泵定制的性能与和离心泵比较，扬程低一些，而流量大一些；与轴流泵比较，扬程高一些，流量小一些。该设备的性能曲线形状也是介于离心泵和轴流泵之间，蜗壳式混流泵定制，对于蜗壳式混流泵定制，其流量与扬程、流量与功率的相互关系变化规律接近于离心泵，在使用上，可采用关闭阀门启动。该泵运转时一定要关注的3个现象：1、叶轮浸水深度是否足够，即进水位是否过低，以免影响流量，或产生噪音。2、叶轮外缘与叶轮外壳是否有磨损，叶片上是否绕有杂物，橡胶或塑料轴承是否过紧或烧坏。3、固紧螺栓是否松动，泵轴和传动轴中心是否一致。

材质：铸铁

驱动方式：电动

流量：360 m³/h

性能：自动

泵轴位置：卧式

叶轮数目：单级

适用范围：农田排灌

扬程：8 m

转速：1450 rpm

吸入口径：200 mm

排出口径：200 mm

型号：200HW-8

以200HW-8型号的混流泵为例，混流泵厂家给您介绍混流泵型号参数，双能泵业专业生产混流泵，型号齐全，欢迎来电订购。

双能水泵厂-陕西蜗壳式混流泵定制由河北双能泵业有限公司提供。河北双能泵业有限公司（www.shuangnengby.com）在离心水泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，双能泵业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。