

箱式炉厂家 肇庆箱式炉 高顺科技

产品名称	箱式炉厂家 肇庆箱式炉 高顺科技
公司名称	佛山市南海区高顺科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山科技工业园A区科韵中路19号
联系电话	13929964876

产品详情

专业箱式炉生产厂家为您讲解：结构设计炉膛采用不锈钢板制作，围成加热及热风循环腔体，热空气在炉膛内流动，大大提高温度均匀性。由于热风的搅拌，加强了炉膛内气氛的对流和均热作用。

佛山市南海区高顺科技有限公司专业研发箱式炉生产厂家，主营：箱式炉生产，箱式炉订购，箱式炉制造，肇庆箱式炉，箱式炉供应，箱式炉批发，箱式炉开发，箱式炉供应商，箱式炉价格，欢迎来电咨询

炉膛采用不锈钢板制作，围成加热及热风循环腔体，热空气在炉膛内流动，大大提高温度均匀性。由于热风的搅拌，加强了炉膛内气氛的对流和均热作用。炉膛和炉架为分离设计，炉膛置于炉架底部的承重滚轮上，前后可自由滑动。当炉膛受热时，箱式炉厂家直销，可沿长度方向自由伸长。为防止炉膛内热气泄漏，炉门处从内到外共设计2层密封。内层采用陶瓷纤维绳密封结构，外层采用硅橡胶密封圈密封，为延长其使用寿命，在炉膛口密封处设计有不锈钢冷却水套，用于冷却降温。门锁采用多点手轮旋转方式锁紧机构，可以同时锁紧四周均匀锁紧。另外炉门固定装置安装于炉膛端面，采用活动双铰链机构，可随炉膛自由伸长而移动，密封效果更好。设备顶部设计有排气烟囱，用于排放加热过程中产生的大量废气及烟雾，可通过风门调节把手来控制排放流量。

1、布袋滤料

常用的布袋滤料为涤纶刺毡，其过滤原理是依据布袋表面的一次粉尘层(尘饼)来实现过滤。电炉尘特点：轻、细、分散性大和流动性差；极易堵塞布袋，即“糊袋”。烟气中的主要成分与粉尘成分。

FeO、FeO / Fe₂O₃和CaO容易在布袋表面结晶成块覆盖滤料的孔隙，再加上粉尘渗入滤料内层久而久之堵塞孔隙，使得通过布袋气流量下，压力损失增加，除尘器运行阻力高。各个吸尘点对烟捕集“有气无力”，尘向外弥散污染环境；布袋反吹清灰周期变短甚至不间断反吹清灰，降低布袋疲劳寿命而裂，造成尘排放超标(大于100mg/Nm³)。为达到环保排放要求，不得不更换布袋，增加运行费用。另外，系统难免的事故水也将是烟气中水分的来源。

箱式炉厂家-肇庆箱式炉-高顺科技(查看)由佛山市南海区高顺科技有限公司提供。佛山市南海区高顺科技有限公司(www.gslll.com)在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情,高顺科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:高先生。