

CTS 友迪激光 宁波晒网机

产品名称	CTS 友迪激光 宁波晒网机
公司名称	江苏友迪激光科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区金山南路868号锐晶大厦B座2楼
联系电话	18550005615 18550005615

产品详情

丝印制作网板和晒网板

使用注意事项：

尼龙丝网除以上优点外，也具有一些缺点，如伸长率大、耐热性低等，因此在使有尼龙丝网时应注意以下几点：

- 因尼龙丝网的伸长率大，因此在印刷时要求使用强度大的网框和绷网机；
- 针对尼龙丝网耐热性低的缺点，因此在印刷时不要采用热溶法固定丝网；
- 紫外线对尼龙丝网也会造成一些影响，因此在保管尼龙丝网或其相应网版时应注意避开光线。

检查待用

丝网烘干后，再仔细检查所制网版是否符合生产加工要求，如果达标立即做好封网工作，以使生产人员待用；如有不合要求，CTS，立即进行修补或重新制作。原理：

丝网印刷由五大要素构成，即丝网印版、刮印刮板、油墨、印刷台以及承印物。丝网印刷基本原理是：利用丝网印版图文部分网孔透油墨，非图文部分网孔不透墨的基本原理进行印刷。印刷时在丝网印版一端上倒入油墨，用刮印刮板在丝网印版上的油墨部位施加一定压力，同时朝丝网印版另一端移动。油墨在移动中被刮板从图文部分的网孔中挤压到承印物上。由于油墨的粘性作用而使印迹固着在一定范围之内，印刷过程中刮板始终与丝网印版和承印物呈线接触，接触线随刮板移动而移动，由于丝网印版与承

印物之间保持一定的间隙，使得印刷时的丝网印版通过自身的张力而产生对刮板的反作用力，这个反作用力称为回弹力。由于回弹力的作用，使丝网印版与承印物只呈移动式线接触，而丝网印版其它部分与承印物为脱离状态。使油墨与丝网发生断裂运动，保证了印刷尺寸精度和避免蹭脏承印物。当刮板刮过整个版面后抬起，同时丝网印版也抬起，并将油墨轻刮回初始位置。

江苏友迪光电成立于江苏徐州丰县经济开发区，并在苏州建立研发中心，主营无菲林晒网机，宁波晒网机，LDI，激光曝光机等，欢迎来电咨询！

丝印制作网板和晒网板

1、网框的选择

按材质，网框一般有木框、铝框、铁框、塑料框、不锈钢框、铜框六种，常用的有木框、铝框、铁框等。

- 木框：价格比较便宜，无菲林晒网机厂家，制作方便，可手工绷网又可机械绷网，无菲林晒网机价格，但其不足之处在于强度低，易变形，只适于低精度产品的印刷，而不适于快速网印，此外木框拉出来的网易松弛，回收性差。

- 铁框：相比木框具有尺寸稳定，坚固耐用的特点，但其体重、易生锈，使用起来较不方便，且只可用机械绷网。

- 铝框：虽也只适用于机械绷网，但其具有变形小、体积小、不易生锈、移动方便的特点，因此铝框是目前印刷制版中采用最多的一种网框。

CTS-友迪激光(在线咨询)-宁波晒网机由江苏友迪激光科技有限公司提供。江苏友迪激光科技有限公司(www.gis-group.com.cn)是江苏苏州工业制品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在友迪激光领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创友迪激光更加美好的未来。