

## pet离型膜工厂 磐安pet离型膜 【浙江道明新材料】

产品名称	pet离型膜工厂 磐安pet离型膜 【浙江道明新材料】
公司名称	浙江道明新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省龙游县湖镇沙田湖开发区腾昌路1号
联系电话	15257011129

### 产品详情

浙江道明新材料有限公司专业生产【离型膜】、【离型纸】、【格拉辛离型纸】、【CCK离型纸】、【淋膜纸】等。现有标准厂房100000平方米，实力雄厚，自产自销，质量好，交货快，价格优。

离型膜搭配你了解多少？

无基材双面胶

1. 转贴：如某些工艺需把3M467、3M468自带离型纸换成PET离型膜，那我选材的话首先看背贴物，当然双面胶切卷后容易出现侧面溢胶，在复合之前是需要抛光处理或采用刀片手工刮胶处理。

1)、如我们模切的成品是贴在金属表面（无印刷油漆等处理），那我选择离型膜会在110-140g之间的一个范围，所考虑的问题是，金属表面贴附性比较好可使用较重离型膜方便加工。

2)、如背贴物为玻璃、塑胶、印刷制品等，贴附性差的，转贴的离型膜选择在70-80g之间；转贴工艺是先用3M467贴合70-80g的离型膜，自然放置12小时后，再剥离双面胶原底纸，由于双面胶贴合后，粘会随时间逐渐贴合紧密，72小时后才会步入平稳阶段，而我们选择12小时后已相对紧密，时间上也容易做出安排。

浙江道明新材料有限公司专业生产【离型膜】、【离型纸】、【格拉辛离型纸】、【CCK离型纸】、【淋膜纸】等。现有标准厂房100000平方米，实力雄厚，自产自销，质量好，交货快，价格优。

普通双面胶0.01mm

首先0.01双面胶基材厚度会在0.006以上，那两边涂布的双面胶厚度非常薄这样使得双面胶的粘性相对来说是会比较弱（大概在700g左右）。

那我们在选择离型膜时候，重膜考虑在65-80g之间的离型力，轻离型膜则选5-10g的离型力。如果双面胶不换原底纸，轻离型则要选择1-3g的离型膜。当然这加工起来的掉片机率会高很多。

浙江道明新材料有限公司专业生产【离型膜】、【离型纸】、【格拉辛离型纸】、【CCK离型纸】、【淋膜纸】等。现有标准厂房100000平方米，实力雄厚，自产自销，质量好，交货快，价格优。

离型膜离型力有所不同，针对隔离产品胶的粘性不同，离型力相对应调整，使之在剥离时达到极轻且稳定的离型力。从外观上看，从外观上看，离型膜大多呈现出透明、轻薄的特点。