

柔性防水套管 标准制造 柔性防水套管安装图集

产品名称	柔性防水套管 标准制造 柔性防水套管安装图集
公司名称	河南省泰宇管道科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市永安南路西村工业区
联系电话	13103817001

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南省泰宇管道科技有限公司

?穿墙管道有保温层时选择柔性防水套管

要注意尺寸套管在选择购买时，尺寸长度等问题一定要与厂家沟通清楚，避免买回去后安装不了，我们在购买刚性防水套管时经常会说150的尺寸，这是150的可能指的是DN150，这个就需要厂家在做的时候加大来做，实际套管的直径是219，还有是150指的是实际尺寸，不需要再加大了，那就是厂家做套管直径是159就可以了，柔性防水套管的尺寸购买时也要注意一点，确定清楚所穿管子的直径，柔性防水套管尺寸表，穿100的管子就可以使用DN100的柔性防水套管，柔性防水套管安装图集，有个特殊情况是如果管道设计有保温层的话，那么100的管子就不能用DN100的柔性防水套管了，我们需要考虑到保温层的直径，结合管子的直径再来确定选择多大的柔性防水套管，这样在安装时就可以很好的通过然后密封。

不同制造标准的柔性防水套管区别在哪里？

很多客户在购买柔性防水套管时不了解它的制造标准，不锈钢柔性防水套管价格，听到非标、中标、市场国标、纯国标的价格后也会有疑惑，它们区别到底在哪里呢？其实他们主要的区别在管子厚度、翼环、法兰盘厚度等，不同制造标准厚度不同，有客户问为什么非标、中标、国标的压盖大小看起来都不一样呢？非标和中标的压盖看起来小，那么他们适用的穿管直径是不是不一样啊，举个例子如果把DN100的柔性防水套管非标、中标、国标的成品放在一起，柔性防水套管，我们会发现压盖的整体大小是非标<中标<国标的，但是他们的压盖内径都是114的，只是宽度不一样，这就导致他们看起来大小不同，但其实都是穿100的管子使用的。在选择时我们可以结合工地施工要求和工程预算来综合购买。

质量问题是我们在收到柔性防水套管后比较关心的，那么如何辨别它的质量是否达标呢？小编结合泰宇厂家的经验来讲述一些如何快速识别出柔性防水套管质量是否达标的小方法。

首先是国标柔性防水套管，他有个简单的方法，在02S404防水套管图集上明确标注了300mm长的各个型号的防水套管成品的重量，因此我们只要通过测重就可以看出来它的质量是否达到要求，对于中标和非标的产品，我们需要提前向厂家了解清楚它的各项制造标准数据，比如管厚、翼环厚、法兰盘厚度等等，然后在拿到货时对比这些数据就可以了，管壁厚度焊在里面我们无法具体的量，但是也可以通过测重来大概了解他是否符合要求。

柔性防水套管-标准制造-柔性防水套管安装图集由河南省泰宇管道科技有限公司提供。河南省泰宇管道科技有限公司（www.taiyukj.com）在管道辅助材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，泰宇管道一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：路经理。