

融智通风机电工程公司 无甲醛环保风管 佛山风管

产品名称	融智通风机电工程公司 无甲醛环保风管 佛山风管
公司名称	东莞市融智通风机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上沙社区创业横路13号104
联系电话	13925731277 13925731277

产品详情

复合风管不管在生产、制作、安装，还是在使用中都不会产生对环境和人体有危害的物质。相比铁皮风管，无甲醛环保风管，复合风管采用两层高强度的无机材料和一层保温材料为基材，通常胶粘和特殊的结构组合进行连接。在安装和操作中复合风管表现出很多用处：

- 1.良好的保温效果；
- 2.不管是制作还是安装都比较容易，风管工程，且省工省时，同时现场修改也较为方便；
- 3.良好隔音效果，避免噪音对人的影响。
- 4.内层不生锈，让空气质量更好，外形美观。

上述关于复合风管的介绍，希望对大家有帮助。

复合风管是新一代的环保节能型风管，由两层高强度无机材料和一层保温材料为基材，以及采用胶粘技术和特殊的结构组合、连接。下面小编带你简单了解一下复合风管的特点。

因采用机械化生产，所以保证表面光滑、平整，从而提高空气输送的效率，螺旋风管，使其漏风率只是铁皮风管的10%。无论是在生产、制作、安装，还是在使用中，都不会产生有害物质，以及不生锈、不发霉、不积尘、没有玻璃纤维风管的粉尘、无异味；还有导热系数低、保温性能好，以及隔音、吸音性效果好，没有像铁皮风管收缩和扩张时那样产生噪音。另外，不燃、抗折、耐压、施工快、成本低，所以使用寿命长。

(1)手工电弧焊时焊机应采用直流反接，亚弧焊时应采用直流正接。圆形风管采用热镀锌方法完成，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中。

(2)在焊接前，应将焊丝用不锈钢丝刷掉表面的氧化皮，并用二甲酮清洗，然后进行烘干，随取随用。

(3)打底焊时焊缝厚度应尽量薄，这样利于与根部熔合良好；收弧时要成缓坡形，如有收弧缩孔，应用磨光机磨掉。必须在坡口内引弧熄弧，熄弧时应填满弧坑，佛山风管，防止弧坑裂纹。

(4)为了防止碳化物析出敏化及晶间腐蚀，应严格控制层间温度和焊后冷却速度，所以要求焊接时层间温度控制在60 以下。

融智通风机电工程公司(图)-无甲醛环保风管-佛山风管由东莞市融智通风机电工程有限公司提供。东莞市融智通风机电工程有限公司（www.dgrztf.com）有实力，信誉好，在广东 东莞 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进融智通风机电工程和您携手步入辉煌，共创美好未来！