

武汉防静电地板 帕尔特全钢防静电地板

产品名称	武汉防静电地板 帕尔特全钢防静电地板
公司名称	武汉帕尔特防静电地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区什仔湖泵站B09厂房
联系电话	15172484448 15172484448

产品详情

全钢陶瓷防静电地板由全钢组成，钢板表面静电喷塑，柔光、耐磨、防腐蚀，不开裂，粘贴装饰贴面是防静电陶瓷贴面。地板耐腐蚀、耐磨性及防静电性能优良、抗污染、便于清洗、装饰性强，防火性好。主要优势：布线量大，互换性好、维修方便、经久耐用。

陶瓷防静电地板性能技术指标：

地板规格：600 × 600 × 40mm 地板整体厚度40mm

导电性能：表面电阻 10^6 — 10^9 体电阻率 10^7 — 10^{10}

耐烟火性能：不小于1600

耐磨性：0.1g/1000转

吸水性：<0.5%

耐极冷极热性：15 —105

经10次极冷极热循环不出现明显裂纹

抗弯曲强度：平均值不小于27Mpa

翘曲度：±0.5%

防火不燃，防静电

防静电地板主要是由不同的基材和贴面材料组成，主要可以分为全钢、木芯、铝合金、水泥、硅酸盐、硫酸钙等基材，贴面有PVC、HPL和瓷砖。客户根据自身机房要求选择基材搭配贴面就可以得到自己想要的专属静电地板类型。陶瓷防静电地板就是全钢水泥填充陶瓷贴面架空活动防静电地板。

结构：全钢陶瓷防静电地板采用合金冷轧钢板，经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行喷塑处理，内腔填充发泡填料，上表面粘贴陶瓷贴面，四周镶嵌导电边条。

特点：全钢陶瓷防静电地板机械强度高、承载能力强、防火性能好。
表面静电喷塑，柔光、耐磨、防腐蚀、耐磨性及防静电性能优良、抗污染、便于清洗、装饰性强。
尺寸精度高、互换性好、组装灵活、维修方便，广泛应用于各种机房，学校、机房等场所地板。

与陶瓷防静电地板安装的复杂性相对应，它的挑选过程也不简单。

随着陶瓷防静电地板走入大众视野，市场上做陶瓷防静电地板的厂家越来越多，产品质量良莠不齐。

看陶瓷防静电地板的厚度：一般来说，陶瓷防静电地板厚度为40或45mm，如果地板过薄，对地板的承重性会产生一定的影响；

看陶瓷防静电地板的电性能：优秀的陶瓷防静电地板的系统电阻在一百万欧姆到十亿欧姆之间。不过因为在过去陶瓷防静电地板大多是作为机房专用地板使用的，武汉防静电地板，所以对电性能这一方面比较重视。在家中使用的话，电性能这方面也不必太过苛责，但电性能不好的地板很有可能品质不佳，所以就更要注重其他的品质了；

武汉防静电地板-帕尔特全钢防静电地板由武汉帕尔特防静电地板有限公司提供。武汉帕尔特防静电地板有限公司（paerte.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。帕尔特——您值得信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市黄陂区什仔湖泵站B09厂房，联系人：戴先生。