

汽车尾门丝杆清洗机 无锡遨华机械制造

产品名称	汽车尾门丝杆清洗机 无锡遨华机械制造
公司名称	无锡遨华机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区石塘湾西石路7号
联系电话	13771428086 13771428086

产品详情

清洗机使用注意事项

1· 当操作高压清洗机时：始终需戴适当的护目镜，手套和面具。2· 始终让保持手和脚不接触清洗喷嘴。3· 经常要检查所有的电接头。4· 经常检查所有的液体。5· 经常检查软管是否有裂缝和泄漏处。6· 当未使用喷枪时，汽车尾门丝杆清洗机供应，总是需将设置扳1机处于安全锁定状态。7· 总是尽可能地使用zu低压力来工作，但这个压力要能足以完成工作。8· 在断开软管连接之前，总是要先释放掉清洗机里的压力。9· 每次使用后总是要排干净软管里的水。10· 决不要将喷枪对着自己或其他人。11· 在检查所有软管接头都已在原位锁定之前，汽车尾门丝杆清洗机厂家直销，决不要启动设备。12· 在接通供水并让适当的水流过喷枪杆之前，决不要启动设备。然后将所需要的清洗喷嘴连接到喷枪杆上。注意：不要让高压清洗机在运转过程中处于无人监管的状态。每次当你释放扳1机时泵将运转在旁路模式下，如果一个泵已经在旁路模式下运转了较长时间后，泵里循环水的过高温将缩短泵的使用寿命甚至损坏泵。所以，汽车尾门丝杆清洗机，应避免使设备长时间运行在旁路模式。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡遨华机械制造有限公司

零件清洗机的清洗条件

零件清洗机超声波输出必需到达一定的强度才干产生空化作用，这个强度我们用功率密度来权衡，zu低的密度应大于 $0.35\text{W}/\text{cm}^2$ ，实践应用多采用 $0.4 \sim 0.8\text{W}/\text{cm}^2$ 。频率：工业用超声波清洗设备的频率通常在

16~80KHz之间，常用的频率包括20、25、28、33、和40KHz。

温度：超声波清洗普通采用中温（40~60℃）清洗液：清洗液的选择需依据清洗对象选取不同的清洗液。清洗液有水基清洗液和溶剂型的清洗液两大类。目前水基清洗液得到越来越广的应用：除油可采用碱性、1中性或酸性脱脂液；可采用磷酸等弱酸清洗锈及氧化皮。氟里昂、三、等都是良好的清洗溶剂，但这些物质或污染环境、或人体、或，运用中遭到严厉限制。一种由法国ATOCHEM出品的ALTENE D6经过了欧洲和美国的环境认证，且性能出色，汽车尾门丝杆清洗机公司，很有应用价值。

清洗机使用方法

物理法 机械清洗法：清扫器和刮刀清理法、钻管清洗法、喷丸清洗法。 水利清洗法：低压水力清洗（低压清洗的压力为196-686千帕，大约2-7公斤力/平方厘米，等于0.2-0.7Mpa）。 高压水射流设备清洗：高压清洗的压力为4900千帕，大约50公斤力/平方厘米，等于5Mpa。这种情况方法也叫高压水射流法、高压清洗机。

汽车尾门丝杆清洗机-无锡遨华机械制造由无锡遨华机械制造有限公司提供。无锡遨华机械制造有限公司（www.wxahjx.cn）是江苏无锡清洗、清理设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在无锡遨华机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创无锡遨华机械更加美好的未来。