

# 耐油双球橡胶接头高清图 明呈管道 青岛双球橡胶接头

产品名称	耐油双球橡胶接头高清图 明呈管道 青岛双球橡胶接头
公司名称	巩义市明呈管道设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇
联系电话	15639024678

## 产品详情

### 橡胶软连接的安装

安装橡胶软连接时，螺栓的螺钉应延伸到接头外侧，每个法兰端面的螺栓应采用对角压力法反复拧紧，以防止压力偏差。应使用标准扳手均匀拧紧螺纹接头。不要使用力杆来迫使接头滑动，滑动和折断，并定期检查以避免松动或渗水。橡胶软连接应在初始压力后或长期停用后重新加压并投入运行。使用或储存橡胶软接头，避免高温，臭氧油和酸碱环境。遮阳篷应建在户外或阳光下使用的管道上。严禁，雨天或浑浊。严禁在接合面上涂漆和包裹绝缘材料。由于橡胶制品的老化问题，应及时检查和更换。

### 选购橡胶接头的注意事项

1.橡胶接头球形端面的密封层损坏或划伤。橡胶密封层在管接头的密封效果中起重要作用。这是因为当连接管道时，螺栓组用于挤压法兰以挤压橡胶端面以确保产品的密封性能。如果端面损坏，则很容易造成管道泄漏。其次，国标双球橡胶接头生产厂家，用手按压橡胶接头球的表面。如果球很硬，这并不意味着质量好，但应该引起高度重视。这种橡胶接头很可能是由长期储存引起的。这种橡胶接头会影响橡胶接头的膨胀和收缩。位移量可能导致管道和拉断，耐油双球橡胶接头高清图，从而导致重大事故。

橡胶接头产品在使用时应至少具有以下标志：制造商名称，产品名称，EPDM双球橡胶接头高清图，产品规格，型号和工作压力。橡胶接头包装根据供应商和买方之间的协议进行包装。包装上应附有有效的产品证书，包括产品名称，产品标记，制造日期，制造商名称，场地，商标和实施标准号。在储存和运输过程中，应保护产品免受阳光直射，雨雪浸泡，青岛双球橡胶接头，尖锐的气体划痕，避免接触酸，碱，油和各种类型。产品的储存位置应距离热源1米以上，环境温度应为15 ° C-40 ° C。橡胶接头在制

造之日起的一年贮存期内，其质量和性能应符合本标准的要求。