

# 矿用喷射机价格询问报价

产品名称	矿用喷射机价格询问报价
公司名称	山东安拓力行矿业服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区建设北路129号大唐高鸿科技大厦1411室
联系电话	15598800008

## 产品详情

1、隧道施工关键方式隧道施工方法的挑选关键根据地质学种类、隧道施工埋深水平、基坑开挖长短、横断面尺寸、支护方法、隧道施工的功效益、施工工艺标准、经济发展状况及其施工期等几种因素综合性分辨明确。现阶段，依据隧道施工技术性的发展趋势和基坑开挖隧道施工的地质学种类，山岭隧道施工方法关键选用新奥法，城市轨道交通关键选用盾构法。山岭隧道施工新奥法是运用岩体结构力学基础理论，以维护保养和运用围岩的自承工作能力为基准点，选用锚杆和喷射混凝土为关键支护方式，立即的开展支护，操纵围岩的形变和松驰，使围岩变成支护管理体系的构成，矿用喷射机价格，并根据对围岩和支护的量测、网络监控来具体指导隧道施工和地下建筑设计方案工程施工的方式和标准。2、隧道施工的一般步骤在我国新奥法施工随之实践活动运用的营销推广，有关技术性日益完善，现阶段已变成中国隧道施工的关键方式之一。新奥法以喷射混凝土、锚杆支护为关键支护方式，喷射混凝土支护可以产生软性层析，与围岩密不可分粘接的可缩性支护构造，容许围岩有一定的融洽形变，而避免支护构造承担过大的工作压力。

应用范围：矿山隧道、涵洞、地铁、水电工程、地下工程及煤矿高沼矿井巷道

性能特点：

- 1、技术先进
- 2、机构合理
- 3、性能稳定
- 4、操作维护方便
- 5、使用寿命长

## 6、吊运方便

PZ-7喷浆机，7.5KW，7立方，混凝土喷浆机，建筑喷浆机，矿用喷浆机，工程喷浆机

型号PZ-7型喷浆机

生产能力7m<sup>3</sup>/h

工作风压

da输送距离潮喷 200m

电动机功率7.5kw

整机重量800kg

在打开气路系统闸阀和开动电机后，经减速器通过输出轴带动防粘转子转动，混凝土拌合料经旋转筛斗落入料斗，通过拨料盘，从料斗下料腔落入防粘转子U型腔内，转子经过一定角度后，U型腔对准出料弯头口，形成完整的吹料通道，将料吹入输料管，再经喷头处与水混合，喷到喷射面上，如此不断地旋转，转子上10个U星孔完成连续出料。

型号：PC9I；

型式：潮式混凝土喷射机；

用途：锚喷支护；

工作压力MPa：0.5；

耗气量m<sup>3</sup>/min： 9；

生产能力m<sup>3</sup>/h：9；

输送距离m：水平100垂直30；

适用混合料水灰比：0.20~1.04；

骨料粒径mm： 20；

输料管内径mm：50；

配套电机型号：YBK2-160M-6；

功率：7.5；

电压：380 / 660；

电流：12.6；

外型尺寸mm：1300 × 800 × 1200；

机器重量kg：900。

矿用喷射机价格询问报价由山东安拓力行矿业服务有限公司提供。山东安拓力行矿业服务有限公司（[www.atlx.com](http://www.atlx.com)）为客户提供“喷浆机,喷射机,矿用截齿,矿用输送带”等业务，公司拥有“安拓力行”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：张永志。