

# 无溶剂复合机报价 无溶剂复合机 德力印机

产品名称	无溶剂复合机报价 无溶剂复合机 德力印机
公司名称	广东顺德德力印刷机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂容里新发路18号
联系电话	13326781818

## 产品详情

软包装材料采用的基本上都是里印，故复合过程中，无溶剂胶粘剂会直接与油墨接触;而终产品的外观、剥离强度等性能与油墨、胶粘剂的匹配性直接相关。无溶剂复合工艺也是近两年才得到了快速的发展，针对无溶剂胶粘剂与油墨的匹配性的专门研究还非常有限、或者说刚刚起步。这就造成无溶剂复合过程中的很多质量问题都是由于无溶剂胶粘剂与油墨之间的匹配性造成的。

为适合工艺使用胶点复合。采用胶点转移技术，无溶剂复合机厂家，将胶水以点状形式转移到里布上，然后与面布进行复合，无溶剂复合机出售，使之成为一体。复合的面料同时具有耐干洗、砂洗、水洗等优点，尤其适用于人造毛皮，麂皮绒、摇粒绒的复合。里料面料均配有自动对边装置，还有适合各种面料的不同型号的复合机。

复合机就是将两层或者两层以上的材料用粘合剂粘合在一块。如薄膜和布纤或者玻璃布就经常会用到。可和纸张，胶片、海绵、布料等复合。是将两层或两层以上相同或不同的材料如布和布.布和纸.布和人造革以及各种塑料、橡胶片材卷材把它们加热到溶化、半溶化状态或者用一种粘合剂复合为一体的机械。

### 避免材料复合发生折叠起皱原因

要避免发生折叠起皱的现象。三层比较不好控制，在贴合时需要技术人员特别注意中间层和里层，否则需要返工。

第二，无溶剂复合机报价，在复合加工过程中尽量控制面料颜色的变化，因为在加工中有颜色的损耗。

第三，在生产加工前，无溶剂复合机，要与客户足够的沟通，充分了解客户的产品以及需求，以保证合适的生产工艺，

第四，了解客户产品的用途，根据用途来调整复合出来后的材料的功能性，如防水、耐水洗等。

第五，正反面要向客户确认，以免返工，加大了成本，影响了客户提货的速度，也影响产品质量。

在复合加工的过程中，做到了上述的五个方面，那么就能保证复合面料的质量了。

无溶剂复合机报价-无溶剂复合机-德力印机由广东顺德德力印刷机械有限公司提供。广东顺德德力印刷机械有限公司（[www.deluxcn.com](http://www.deluxcn.com)）为客户提供“凹版印刷机,干式和湿式复合机,分切机,涂布机,复卷检品机”等业务，公司拥有“德力印机”等品牌，专注于印刷设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：马先生。

。