

# 哈尔滨 TOTAL CIRKAN RO 460 代理商电话

产品名称	哈尔滨 TOTAL CIRKAN RO 460 代理商电话
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

## 产品详情

道达尔合成型闭式齿轮油 TOTAL CARTER SY WM 320

应用

适用于工作在严苛工作条件下(高负荷、极度温差)下蜗杆及齿轮的润滑

该油品非常出色的表现使其可以应用于风机中的齿轮箱

规格

DIN 51517 Part 3 =>group CLP

NF-ISO 6743-6 Category CKS / CKT

DAVID BROWN

FLENDER

VESTAS

优势

良好的抗水污染特性(水溶性)

突出的高粘度指数和良好的机械剪切稳定性

摩擦系数小，可有效保护非铁部件与矿物油相比，TOTAL CIRKAN RO 320  
批发商电话，对蜗杆齿轮系统中铜质环状齿轮的润滑可节省5~10%的能耗

优良的热稳定性，延长了油品使用寿命

出色的极压和抗磨损性能，高抗微点蚀性能(级别：高)

可以使用在食品工业

基于聚醚，CARTER SY WM 320与大部分矿物油及合成油(PAO)不兼容

使用前需检查该产品与系统部件(如密封件、涂料等)的兼容性

道达尔齿轮油SH 150、TOTAL MISOLA MAP SH 150

道达尔齿轮油SH 220、TOTAL MISOLA MAP SH 220

道达尔齿轮油SH 320、TOTAL MISOLA MAP SH 320

道达尔齿轮油SH 460、TOTAL MISOLA MAP SH 460

道达尔齿轮油SH 680、TOTAL MISOLA MAP SH 680

道达尔合成齿轮油SH、TOTAL MISOLA MAP SH150、220、320、460、680

规格：

ISO 6743/6 CKS

FAG FE8 PM

SKF ROLLEN 测试(造纸设备)

优势：

推荐在温度高于130°C的连续操作中使用

粘度指数高、倾点低，可在较宽的温度区间内使用

高温条件下无沉淀形成，可保持环路清洁：突出的抗氧化性能和良好的热稳定性

为运动的金属表面提供出色抗磨损性能

有无水时，均具有良好的破乳化性能和可过滤性能

技术指标：典型数据单位测试方法  
CARTER SH150220320460680密度(15 )kg/m<sup>3</sup>ASTM  
D1298857859863864865运动粘度(40 )mm<sup>2</sup>/sASTM D445150220320460680运动粘度(100 )mm<sup>2</sup>/sASTM  
D4451925334465粘度指数-ASTM D2270145150150155155闪点(开口杯) ASTM  
D92260265265270270倾点 ASTM D97-42-39-36-33-24 FZG 微痕-FVA54 IIV1010101010FZG-DIN  
51354/2>13>13>13>13>13

道达尔抗磨液压油DZF 32、TOTAL AZOLLA DZF 32

道达尔抗磨液压油DZF 46、TOTAL AZOLLA DZF 46

道达尔抗磨液压油DZF 68、TOTAL AZOLLA DZF 68

道达尔抗磨液压油DZF 100、TOTAL AZOLLA DZF 100

道达尔清净型抗磨液压油 TOTAL AZOLLA DZF 32、46、68、100

应用：

- 1.推荐用于在大量水不可避免并且不能将水排出的工况下（例如工作在仪表附近的液压循环系统）。
- 2.适用于所有工作在加载条件下的液压循环系统，用于润滑冲压机械（获得Muller Weingarten认证）。

规格：

- 1.ISO 6743/4.
- 2.AFNOR NF E48-603 HM(除破乳化性).
- 3.DIN 51524 P 2 HLP(除破乳化性).
- 4.MAN N698 H-LPD.
- 5.MULLER WEINGARTEN.

哈尔滨 TOTAL CIRKAN RO 460 代理商电话由深圳市康泰达贸易有限公司提供。深圳市康泰达贸易有限公司（[www.gd-ktd.com](http://www.gd-ktd.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！