

截面积达到美标18AWG，多股绞合镀锡铜丝-钢丝编织铠装信号电缆

产品名称	截面积达到美标18AWG，多股绞合镀锡铜丝-钢丝编织铠装信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:多股绞合镀锡铜丝 100%屏蔽:钢丝编织铠装信号电缆 大成:双层钢带铠装
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

KVV 阻铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvv电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合天津市电缆总厂分厂是一家专业致力于电话电缆的企业，坐落于河北廊坊河北省廊坊市大城县毕演马电缆工业区，拥有先进的技术、优质的服务！我公司主要产品：电缆。我们面向全国，提供阻铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvv电缆服务。由于产品规格不同，价格也有所不同，请与我电话沟通，以免给你造成不必要的损失。

一、用途

本产品用于煤矿井下监测、控制系统中低频信号传输线。

二、使用条件

电缆使用环境温度为 - 40 ~ +50 ；在25 时湿度为95%；电缆敷设温度 - 10 ；电缆敷设时的弯曲半径MHYVR和MHYBV 10倍电缆外径，其余型号 15倍电缆外径。

型号名称：

型号名称

PVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘镀锌钢带铠装聚氯乙烯护套信号电缆

PUYV39 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套粗钢丝铠装信号电缆

PUYV39-1 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装信号电缆

PUYV 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套信号电缆

1、 型号规格：

铠装屏蔽双绞线 RS485 2 × 0.75

2、 导体：截面积达到美标18AWG，多股绞合镀锡铜丝。直流电阻 26.7 /Km。绝缘电阻 1000 Km

3、 绝缘：

HDPE绝缘，白.兰。

4、 屏蔽：

为适用于复杂的噪声环境，采用铝箔/聚酯复合带

+镀锡编织网85%屏蔽率，共双层屏蔽。

5、 附有独立的TC接地导体。

6、 工业灰色PVC外护套防油、防日光，符合ULAWM2919文件规范。

7、 特性阻抗：120欧姆。

8、 双层钢带铠装

PUYVR 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套信号软电缆

PUYVP 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编制屏蔽信号电缆

PUYV31 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套单层镀锌钢丝编织铠装信号电缆